

Ušlechtilé a odolné: armatury s chromovaným povrchem

Sanitární armatury s leštěným chromovaným povrchem nabízejí potřebnou robustnost při současně ušlechtilém vzhledu pro každý druh veřejných, komerčních a poloveřejných zařízení. Pokud se umyvadlové, sprchové a splachovací armatury odborně a šetrně čistí a pravidelně udržují, vydrží vysoké namáhání v silně frekventovaných zařízeních dlouhou řadu let. Interval údržby je závislý na kvalitě vody v objektu, místních podmínkách a předpisech platných v místě instalace.

Při čištění armatur obecně platí, že se musejí používat vhodné čisticí prostředky, které dle údajů výrobce nenaruší povrch. Uchování hodnoty neporušených armatur je možné zaručit jen správně prováděným čištěním. Na poškození povrchu, ke kterému dojde neodborným zacházením, se naše záruka nevztahuje. Dodržujte proto naše pokyny košetřování.



Metoda čištění

- Řiďte se návodem k použití od výrobce čisticího prostředku.
- Dávkování čističe a dobu působení přizpůsobte specifickým požadavkům objektu.
- Po vyčištění dostatečně opláchněte čistou vodou a zcela odstraňte zbytky produktu (v opačném případě budou viditelná malá černě zbarvená místa > dlouhodobé poškození).
- Usazeniny v žádném případě neodstraňujte mechanicky.
- Usazování vodního kamene předcházejte pravidelným čištěním.
- U čisticích prostředků s rozprašovačem roztok nikdy nestříkejte na armaturu, ale na čisticí textilii, protože aerosol může vniknout do otvorů a štěrbin armatur a způsobit jejich poškození.
- Zbytky tekutého mýdla, šamponu a sprchového gelu mohou způsobit poškození a musejí se po použití odstranit.

Čisticí a pracovní prostředky

- Používejte jen takové čisticí prostředky, které jsou určeny pro tuto oblast použití.
- Nesmějí se používat čistidla obsahující kyseliny, jako např. kyselinu solnou, mravenčí, octovou, fosforečnou a chlornan sodný.
- Čističe pro keramické povrchy (např. na obkladačky a dlaždice, WC a pisoáry) obsahují obvykle kyselé složky, nejsou proto vhodné a vedou po určité době ke zničení lesklého povrchu.
- Míchání čisticích prostředků se nedoporučuje.
- Abrazivně působící čisticí pomůcky a nástroje, jako jsou tekuté písky, houby s drsným povrchem a utěrky z mikrovlákna se nesmějí používat.
- Je zakázáno používat vysokotlaké čističe.

