



KWC-No.

2000056724

Ruostumatonta terästä, satiinpinta

2000056774

Hanareijällä, halkaisija 35 mm

2000100022

Leveys 600, ilman hanareikää

2000100023

Leveys 600 mm, hanareijällä, halkaisija 35mm

Kokonaisleveys

500 mm

500 mm

1

600 mm

600 mm

1

Seinälle kiinnitettävä liikuntarajoitteisille soveltuva allas, ruostumatonta terästä, satiinpinta. Materiaalin vahvuus 1,2 mm. Saumattomaksi hitsatun pyöreän altaan halkaisija 350 mm, 75 mm hanatila, ei ylijuuksua, 32 mm pohjaventtiili. Kaato keskelle, esihitsatut asennuskannakkeet. Vesilukko asennetaan piiloasennuksena seinän sisään. Vesilukko ei kuulu toimitukseen.

Asennus standardin EN 31:n mukaisesti, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet sekä altaan pohjalevy.

Leveys 500 mm, ilman hanareikää
Mitat 500 x 105/160 x 500 mm (L x K x S)

Tekniset tiedot

Altaan tyyppi

Allas

Altaan paikka

Keskus

Altaan korkeus

81 mm

Altaan pinta

Satiinipintainen

Altaan syvyys

350 mm

Altaan muoto

Ympyrä

Altaan pituus

350 mm

Väri

Väritön

Materiaali

Ruostumaton teräs

Rst teräslaji

1.4301

Materiaalin vahvuus

1.2 mm

Kokonaissyvyys

500 mm

Kokonaiskorkeus

160 mm

Kokonaisleveys

500 mm

Ylijuuksu

Ei

Takanosto

Ei

Vesilukon halkaisija

DN 32

sisältää vesilukon

Ei

Ylivuotoaukko

Ei

Tausta levy

Ei



KWC ANIMA Pesuallas liikuntarajoitteisille

Modell-Linie: ANIMA | ANMX500
Pesualtaat | Pesualtaat

Pinnan viimeistely

Hanataso

ATT-WS-TAPLEDGE-POS

Asennustapa

Pohjaventtiilin tyyppi

Pohjaventtiilin paikka

Pohjaventtiilin ulkonema

sisältää pohjaventtiilin

Pohjaventtiilin koko

ATT-WS-WASTESLEEVEINCL

IviCode

Satinipintainen

Kyllä

OPPOSING

Seinäasennus

Hitsattu reijitetty pohjaventtiili (ei vaihdettavissa)

Keskellä

250 mm

Kyllä

DN 32

Ei

0