



KWC-No.

2000056724

Sin orificio para grifo

2000056774

Con orificio para grifo diámetro de 35 mm, central

2000100022

Sin orificio para grifo, anchura 600 mm

2000100023

Con orificio para grifo diámetro de 35 mm, central

Anchura total

500 mm

500 mm

1

600 mm

600 mm

1

Lavabo para discapacitados para montaje a pared, acero inoxidable, acabado satinado, espesor del material de 1,2 mm, cubeta redonda soldada sin juntas de 350 mm de diámetro, forma rectangular, repisa para grifería de 75 mm, sin rebosadero, válvula de desagüe soldada sin juntas con tubo de 35 mm de diámetro, desagüe en el centro, escuadras de pared previamente soldadas, para montaje de sifón bajo enlucido (no incluye sifón). Este producto

cumple con la directiva EN 31 sobre montajes de fácil acceso para personas discapacitadas. Incluye tornillos de acero inoxidable y tacos.

Anchura 500 mm, con orificio para grifo, centrado
Dimensiones 500 x 105/160 x 500 mm (L x A x P)

Datos técnicos

Tipo de cubeta

Posición de la cubeta

Altura de la cubeta

Tratamiento de la superficie del lavabo

Longitud de lavabo

Forma de la cubeta

Anchura de la cubeta

Color

Material

Código

Espesor del material

Profundidad

Altura

Anchura total

Rebosadero

Peto trasero

Diámetro del sifón

sifón incluidos

Aliviadero

Vanidad de la cuenca

Medio

81 mm

Pulido brillo

350 mm

Círculo

350 mm

Sin color

Acero inoxidable

1.4301

1.2 mm

500 mm

160 mm

500 mm

No

No

DN 32

No

No





KWC ANIMA

Lavabo

Modell-Linie: ANIMA | ANMX501

Lavabo | Lavabos

Pared trasera	No
Acabado de superficie	Acabado satinado
Número de orificios	1
Diámetro del orificio del grifo	35 mm
Posición orificio para grifo	Medio
Repisa grifos	Si
ATT-WS-TAPLEDGE-POS	OPPOSING
Tipo de montaje	Montaje a pared
Tipo de vertedero	Residuos de soldadura perforado (no extraíble)
Posición del desagüe	Centro
Vaciado desagüe	250 mm
rebosadero incluido	Si
Tamaño vertedero	DN 32
ATT-WS-WASTESLEEVEINCL	No