



KWC-No.

2000056724

Sans perçage pour robinetterie

2000056774

Avec 35 mm diamètre perçage pour robinetterie, centré

2000100022

Largeur 600 mm, sans perçage de robinetterie

2000100023

Largeur 600 mm, avec 35 mm diamètre perçage pour robinetterie, centré

Largeur totale

500 mm

500 mm

1

600 mm

600 mm

1

Lavabo adapté PMR pour montage mural, acier inoxydable, finition satinée, épaisseur du matériau 1,2 mm, vasque ronde soudée sans joint d'un diamètre de 350 mm, forme rectangulaire, plage de robinetterie 75 mm, sans trop-plein, bonde soudée sans joint avec conduit d'évacuation 32 mm, évacuation centrée, supports de montage pré-soudés, pour un montage encastré du siphon (siphon

non fourni), montage conforme à EN 31, montage accessible PMR, vis et chevilles en acier inoxydable fournis.

Largeur 500 mm, avec perçage pour robinetterie, centré
Dimensions 500 x 105/160 x 500 mm (L x H x P)

Données techniques

Type de bassin

Lavabo de coiffeuse

position du vasque

Au milieu

Vasque - hauteur du vasque

81 mm

finition du bac

Poli

Profondeur du vasque

350 mm

Forme du bac

Cercle

Largeur du vasque

350 mm

Couleur

Pas de couleur

Matière

Acier inoxydable

Code du matériel

1.4301

Épaisseur de matière

1.2 mm

Profondeur totale

500 mm

Hauteur totale

160 mm

Largeur totale

500 mm

Trop-plein

Non

Support arrière

Non

Diamètre du siphon

DN 32

siphon intégré

Non

Déversoir

Non



Dosseret	Non
Finition de surface	Finition satinée
Nombre de trou de robinetterie	1
Diamètre du trou de robinetterie	35 mm
Position du trou de robinetterie	Milieu
Saillie de robinetterie	Oui
ATT-WS-TAPLEDGE-POS	OPPOSING
Type de montage	Montage mural
Type de kit d'évacuation	évacuation perforés soudés (non amovible)
Position du vidage	Centre centre
Saillie du vidage	250 mm
kit d'évacuation inclus	Oui
Taille de l'évacuation	DN 32
ATT-WS-WASTESLEEVEINCL	Non
teamNumber	0
sanitasTroeschNumber	3134 259