

#### KWC-No.

**2000056957**

šířka 1200 mm

**2000056967**

šířka 1400 mm

**2000056969**

šířka 1800 mm

**2000056971**

šířka 2400 mm

#### Celková šířka

1,200 mm

1,400 mm

1,800 mm

2,400 mm

Pisoárový žlab k montáži na stěnu, z chromiklové oceli V2A, uvnitř a vně povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1 mm, spotřeba vody 0,15 l/spláchnutí, se skrytou splachovací trubkou, žlab s oboustranným sklonem k sítkovému odtoku G 1 1/2 B vyraženému

na středě k připojení k sifonu (zajišťuje zákazník), včetně závěsné lišty, upevňovací sady a připojovací hadice.

Rozměry 1200 x 515 x 235 mm (š x v x h)

#### Technické údaje

Velikost přívodní trubky

G 3/4 B

Materiál

ušlechtilá ocel

Kód materiálu

1.4301

Tloušťka materiálu

1 mm

Velikost odtokové trubky

G 1 1/2

Celková hloubka

235 mm

Celková výška

516 mm

Celková šířka

1,200 mm

Včetně sifonu

Ne

Povrch

hedvábně matný

Typ splachování

voda

Způsob montáže

montáž na stěnu

Typ pisoáru

pisoárový žlab

Typ odpadové sady

plochý perforovaný odtok

Přívod vody

skrytá montáž

Odpad

vnější líc

#### Volitelné příslušenství


## KWC CAMPUS Pisoárový žlab

Modell-Linie: **CAMPUS | CMPX551**  
Pisoáry a WC | Pisoárové žlaby



**Spojovací prvek pro pisoárový žlab**

**2000101123**  
ZCMPX0008



**CAMPUS Kryt sifonu pro pisoárové žlaby**

**2000102739**  
ZCMPX0010



**Elektronické řízení sifonu**

**3600002630**  
AQUA422N