



#### KWC-Nr.

<b>2000057101</b> Untergestell zum Verschrauben aus Chromnickelstahl
<b>2000057104</b> Untergestell zum Verschrauben aus Chromnickelstahl
<b>2000057106</b> Untergestell zum Verschrauben aus Chromnickelstahl
<b>2000057108</b> Untergestell zum Verschrauben aus Chromnickelstahl
<b>2000057112</b> Untergestell zum Verschrauben aus Chromnickelstahl
<b>2000057114</b> Untergestell zum Verschrauben aus Chromnickelstahl
<b>2000057117</b> Untergestell zum Verschrauben aus Chromnickelstahl
<b>2000057118</b> Untergestell zum Verschrauben aus Chromnickelstahl
<b>2000057120</b> Untergestell zum Verschrauben aus Chromnickelstahl
<b>2000057122</b> Untergestell zum Verschrauben aus Chromnickelstahl
<b>2000057124</b> Untergestell zum Verschrauben aus Chromnickelstahl
<b>2000057126</b> Untergestell zum Verschrauben aus Chromnickelstahl

#### Gesamtbreite

1,180 mm
1,180 mm
1,380 mm
1,380 mm
1,580 mm
1,980 mm
1,980 mm
2,580 mm
2,580 mm
580 mm
680 mm
680 mm

Untergestell, zum Verschrauben mit Maxima Gewerbespüle MAXS100-60 Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,0 mm, 3-seitige Schürze 300 mm (H), FüÙe 40 x 40 mm und höhenverstellbar auf 25 mm, Querstrebe hinten zur

besseren Stabilität, inklusive Befestigungsmaterial.

Abmessungen 580 x 850 x 550 mm (B x H x T)

#### Technische Daten

Material
Materialtyp
Materialstärke
Gesamttiefe
Gesamthöhe
Gesamtbreite
Oberflächenbehandlung
Art der Montage

Edelstahl
1.4301 Chromnickelstahl V2A
1 mm
550 mm
850 mm
580 mm
seidenmatt
keine Montage