


KWC PROTRONIC-S Elektronische wastafelmengkraan

Modell-Linie: PROTRONIC-S | AQUA130
Kranen | Elektronische kranen



KWC-No.

2000067773

PROTRONIC-S elektronische wastafelmengkraan DN 15, opto-elektronisch gestuurd, onafhankelijk van elektriciteitsnet, geluidsklasse 1, met perlator en geïntegreerde debietregelaar, voor

aansluiting op warm en koud water, messing gepolijst verchroomd. Met hendel voor temperatuurinstelling, ombouwset voor verborgen menginrichting en 6V batterij.

Technical Data

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Debiet koud water

Debiet warm water

Standaard instelling hygiënespoeling

Standaard looptijd

Drukloos

met filter

Werkingsprincipe

Hygiënespoeling

Diameter nominaal

Inlaat omvang

Vergrendelmechanisme

Materiaal montage

Minimum dynamische druk

Type menging

Aantal batterijen

Parametrisatie

ATT-WS-POWUPWASTESET

Voedingsspanning

Spanningsaansluiting

ATT-WS-POWTYPE

IP bescherming

ATT-WS-ROSETTES

Veiligheidsuitschakeling

Geluidsisolatie

uitloop

Ja

0.07 l/s

0.07 l/s

NOT-ACTIVATED

60 Seconds

Neen

Ja

Elektronisch zelfsluitend

Ja

DN 15

G3-8

TOP-NONCERAMIC

Messing

1 bar

Ja

1

Afstandsbediening

Neen

BATTERY-6-V

Van onderkant

Batterij

IP65

Neen

Ja

Neen

vast



KWC PROTRONIC-S Elektronische wastafelmengkraan

Modell-Linie: **PROTRONIC-S | AQUA130**
Kranen | Elektronische kranen

Lengte uitloop	102 mm
Oppervlaktebehandeling	Verchroomd
Montageoppervlak	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Ja
Thermische desinfectie	Neen
ATT-WS-TRANSFORMER	Neen
Type batterij	CR-P2
Type montage	Ventielboring
Type bediening	Werking sensor
Type sensor	Opto-elektronische sensor
Type kraan	Wastafelkraan
Volumestroom bij 3 bar	0.1 l/s
Wateraansluiting	HOSE
Accentkleur	zonder
Basiskleur	Chroom-look (glanzend)

Optionele toebehoren



PURETHERM onderbouw-thermostaat

2030012758
PURE0031

Afstandsbediening

2000101087
ZAQUA091