

KWC-No.

2000071169


Elektronisk sifonstyrenhet för dold installation. För beröringsfri spolning av urinaler i rostfritt stål från KWC. Med flexibel tryckslang, solenoidventil, elektronikmodul och sensor monterad på sifonens

utsida utan vattenkontakt, hygienspolning 24 timmar efter den senaste aktiviteten, 230 V AC.

Technical Data

Beräknat flöde för dricksvatten
Standard automatisk hygien spolning
ATT-WS-FLUVOLUME
Funktionell princip
Nominell diameter
Inbyggnadsmått
Material delar
Maximalt flödestryck
Maximalt spolnings flöde
Maximalt vatten spolvolym
Minimalt flödestryck
Minimalt spolningsflöde
Minimal vattenspol volym
Parametrisering
Kraft försörjnings anslutning
Kraft förbrukning
ATT-WS-POWTYPE
Skydds system IP
Ljud isolering
ATT-WS-TRANSFORMER
typ av spolssystem
Typ av montering
Typ av operation
Typ av sensor
Vattenanslutning
Basfärg

0.3 l/s
24 timmar efter den senaste operationen
Nej
Elektronisk självstängande
DN 15
G 1/2 B
Syntetisk
5 bar
0.7 l/s
10.5 Liter
1 bar
0.3 l/s
1.2 Liter
MANUAL
230 V AC
0.5 Voltampere
TRANSFORMER
IP65 / 40
Nej
Ja
urinal
Väggmontering
Sensor styrning
Radar-elektronisk sensor
THREAD
Övriga




KWC

Electronic siphon control

Modell-Linie: FLUSHING-TAPS-ELEC | AQUA420
Spolssystem | Elektroniska urinoarspolningssystem

Extratillbehör



Extension cable 5 m

2030043814
ACEX9010
