



KWC-No.

2000071872

Versione per installazione frontale con staffa di montaggio e fissaggio nascosto

205.0000.057

Orinatoio senz'acqua, con sifone 90° DN 50, scarico in acciaio inossidabile e membrana inclusi

2000103380

Versione per installazione frontale con staffa di montaggio e fissaggio nascosto

Orinatoio singolo per installazione a parete, in acciaio inox 18/10, superficie satinata, spessore 1,2 mm, getto 1/2", scarico a parete con sifone non a vista DN50 incluso. Fissaggio con viti nascoste, conforme alla normativa EN80.

Tipologia del gruppo scarico

Scarico rialzato

Scarico senz'acqua, filtro piatto

Scarico perforato

Con getto inox da 1/2"
Dimensioni 313 x 733 x 341 mm (L x A x P)

Dati tecnici

Dimensione mandata

G 1/2 B

ATT-WS-LEEDMRCREDIT

31.4PRE-56.9POST

Materiale

Acciaio inox

Codice materiale

1.4301

Spessore del materiale

1.2 mm

Dimensione scarico

DN 50

Profondità totale

341 mm

Altezza totale

733 mm

Larghezza complessiva

313 mm

sifone incluso

Si

Finitura della superficie

Finitura satinata

Tipo di flussaggio

Acqua di risciacquo

Tipo di montaggio

Installazione a parete

Tipologia orinatoio

Orinatoio singolo

Tipologia del gruppo scarico

Scarico rialzato

Mandata dell'acqua

Installazione ad incasso

Scarico dell'acqua

Installazione ad incasso

teamNumber

347262

sanitasTroeschNumber

3419 213