


KWC ANIMA Umyvadlo

Modell-Linie: ANIMA | ANMX600
Umyvadla | Umyvadla



KWC-No.

2000056724

bez otvoru pro baterii

2000056774

s otvorem pro baterii 35 mm

2000100022

šířka 600 mm, bez otvoru pro baterii

2000100023

s otvorem pro baterii 35 mm

Celková šířka

500 mm

500 mm

1

600 mm

600 mm

1

Umyvadlo pro invalidy k montáži na stěnu, nerezová ocel, povrch jemný matový, tloušťka materiálu 1.2 mm, vnitřní díl kulatý bežešvý o průměru 350 mm, obdélníkový tvar, místo na stojánkovou baterii 75 mm, bez přepadu, beze spár přivařený ventil s odpadní trubicou o průměru 32 mm, středový odtok, přivařené konzole k montáži pod

omítku - bez krytu sifonu, podle normy EN 31, připevnění zajišťující přístup pro invalidy možné, včetně vrutů a hmoždinek z nerezové oceli.

šířka 600 mm, bez otvoru pro baterii

Technické údaje

Typ umyvadla

koupelňové umyvadlo

Umístění umyvadla

středový

Umyvadlo - výška

81 mm

Celková délka umyvadla

hedvábně matný

Umyvadlo - hloubka

350 mm

Tvar umyvadla

kruhový

Umyvadlo - šířka

350 mm

Barva

bezbarvý

Materiál

ušlechtilá ocel

Kód materiálu

1.4301

Tloušťka materiálu

1.2 mm

Celková hloubka

500 mm

Celková výška

160 mm

Celková šířka

600 mm

Přepad

Ne

Zadní lišta

Ne

Průměr sifonu

DN 32

Včetně sifonu

Ne

Otvor přepadu

Ne

Zadní stěna

Ne



KWC ANIMA

Umyvadlo

Modell-Linie: ANIMA | ANMX600

Umyvadla | Umyvadla

Povrch	hedvábně matný
Místo pro armaturu	ano
ATT-WS-TAPLEDGE-POS	OPPOSING
Způsob montáže	montáž na stěnu
Typ odpadové sady	přivařený perforovaný odtok (nevyjímatelný)
Umístění odtoku	centrální
Vzdálenost odpadu od zdi	250 mm
Včetně odpadové sady	ano
Velikost odpadu	DN 32
ATT-WS-WASTESLEEVEINCL	Ne