



#### KWC-No.

**2000056724**

Sans perçage pour robinetterie

**2000056774**

Avec 35 mm diamètre perçage pour robinetterie, centré

**2000100022**

Largeur 600 mm, sans perçage de robinetterie

**2000100023**

Largeur 600 mm, avec 35 mm diamètre perçage pour robinetterie, centré

#### Largeur totale

500 mm

500 mm

1

600 mm

600 mm

1

Lavabo adapté PMR pour montage mural, acier inoxydable, finition satinée, épaisseur du matériau 1,2 mm, vasque ronde soudée sans joint d'un diamètre de 350 mm, forme rectangulaire, plage de robinetterie 75 mm, sans trop-plein, bonde soudée sans joint avec conduit d'évacuation 32 mm, évacuation centrée, supports de

montage pré-soudés, pour un montage encastré du siphon (siphon non fourni), montage conforme à EN 31, montage accessible PMR, vis et chevilles en acier inoxydable fournies.

Largeur 600 mm, sans perçage de robinetterie

#### Données techniques

Type de bassin

Lavabo de coiffeuse

position du vasque

Au milieu

Vasque - hauteur du vasque

81 mm

finition du bac

Finition satinée

Profondeur du vasque

350 mm

Forme du bac

Cercle

Largeur du vasque

350 mm

Couleur

Pas de couleur

Matière

Acier inoxydable

Code du matériel

1.4301

Épaisseur de matière

1.2 mm

Profondeur totale

500 mm

Hauteur totale

160 mm

Largeur totale

600 mm

Trop-plein

Non

Support arrière

Non

Diamètre du siphon

DN 32

siphon intégré

Non

Déversoir

Non

Dossieret

Non



## KWC ANIMA

Lavabo

Modell-Linie: ANIMA | ANMX600

Lavabos | Lavabos

Finition de surface

Saillie de robinetterie

ATT-WS-TAPLEDGE-POS

Type de montage

Type de kit d'évacuation

Position du vidage

Saillie du vidage

kit d'évacuation inclus

Taille de l'évacuation

ATT-WS-WASTESLEEVEINCL

Finition satinée

Oui

OPPOSING

Montage mural

évacuation perforés soudés (non amovible)

Centre centre

250 mm

Oui

DN 32

Non