



KWC-No.

2000056724

Bez otworu na baterię

2000056774

Z otworem na baterię 35 mm

2000100022

Szerokość 600 mm, bez otworu na armaturę

2000100023

Szerokość 600 mm, z otworem na baterię 35 mm

Łączna szerokość

500 mm

500 mm

1

600 mm

600 mm

1

Umywalka dla osób niepełnosprawnych do montażu ściennego. Stal szlachetna, powierzchnia matowa, grubość materiału 1,2 mm. Wspawana bezspoinowo, okrągła komora o średnicy 350 mm. Prostokątny kształt. Półka 75 mm na armaturę, bez otworu na armaturę. Bez przelewu. Wspawany bezspoinowo, umieszczony centralnie odpływ sitkowy z rurą odpływową DN 32. Przyspawane

wsporniki ścienne. Syfon montowany podtynkowo - należy zakupić osobno. W komplecie: wkręty ze stali szlachetnej i kołki rozporowe.

Wymiary 600 x 160 x 500 mm (szer. x wys. x głęb.)
Wymiary niecki 350 x 81 mm (śred. x wys.)

Dane techniczne

Rodzaje umywalek

Umieszczenie komory

Komora - głębokość komory

Wykończenie powierzchni miski

Głębokość komory

Kształt miski

Szerokość komory

Kolor

Materiał

Kod materiałowy

Grubość materiału

Łączna głębokość

Łączna wysokość

Łączna szerokość

Przelew

Tylna krawędź przyścienna

średnica syfonu

Syfon w komplecie

Łącznik międzykomorowy

Ścianka tylna

Umywalka częściowo wbudowana w blat

W środku

81 mm

Matowe

350 mm

Okrąg

350 mm

Brak koloru

Stal szlachetna

1.4301

1,2 mm

500 mm

160 mm

600 mm

Nie

Nie

DN 32

Nie

Nie

Nie

Wykończenie powierzchni	Matowe
Półka na baterię	Tak
ATT-WS-TAPLEDGE-POS	OPPOSING
Rodzaj montażu	Montaż naścienny
Rodzaje zestawów odpływowych	Zintegrowany zawór sitkowy (wspawany na stałe)
Pozycja ujścia	W środku
Długość wysięgu	250 mm
Zestaw odpływowy w komplecie	Tak
Wielkość zaworu odpływowego	DN 32
ATT-WS-WASTESLEEVEINCL	Nie