



KWC-No.

2000056724

Sin orificio para grifo

2000056774

Con orificio para grifo diámetro de 35 mm, central

2000100022

Sin orificio para grifo, anchura 600 mm

2000100023

Con orificio para grifo diámetro de 35 mm, central

Anchura total

500 mm

500 mm

1

600 mm

600 mm

1

Lavabo para discapacitados para montaje a pared, acero inoxidable, acabado satinado, espesor del material de 1,2 mm, cubeta redonda soldada sin juntas de 350 mm de diámetro, forma rectangular, repisa para grifería de 75 mm, sin rebosadero, válvula de desagüe soldada sin juntas con tubo de 32 mm de diámetro, desagüe en el centro, escuadras de pared previamente soldadas,

para montaje de sifón bajo enlucido (no incluye sifón). Este producto cumple con la directiva EN 31 sobre montajes de fácil acceso para personas discapacitadas. Incluye tornillos de acero inoxidable y tacos.

Ancho: 600 mm, con piqueta, centrada

Datos técnicos

Tipo de cubeta

Posición de la cubeta

Altura de la cubeta

Tratamiento de la superficie del lavabo

Longitud de lavabo

Forma de la cubeta

Anchura de la cubeta

Color

Material

Código

Espesor del material

Profundidad

Altura

Anchura total

Rebosadero

Peto trasero

Diámetro del sifón

sifón incluidos

Aliviadero

Pared trasera

Variedad de la cuenca

Medio

81 mm

Acabado satinado

350 mm

Círculo

350 mm

Sin color

Acero inoxidable

1.4301

1,2 mm

500 mm

160 mm

600 mm

No

No

DN 32

No

No

No





KWC ANIMA

Lavabo

Modell-Linie: ANIMA | ANMX601

Lavabo | Lavabos

Acabado de superficie

Número de orificios

Diámetro del orificio del grifo

Posición orificio para grifo

Repisa grifos

ATT-WS-TAPLEDGE-POS

Tipo de montaje

Tipo de vertedero

Posición del desagüe

Vaciado desagüe

rebosadero incluido

Tamaño vertedero

ATT-WS-WASTESLEEVEINCL

Acabado satinado

1

35 mm

Medio

Si

OPPOSING

Montaje a pared

Residuos de soldadura perforado (no extraíble)

Centro

250 mm

Si

DN 32

No