



KWC-No.

2000056724

Sans perçage pour robinetterie

2000056774

Avec 35 mm diamètre perçage pour robinetterie, centré

2000100022

Largeur 600 mm, sans perçage de robinetterie

2000100023

Largeur 600 mm, avec 35 mm diamètre perçage pour robinetterie, centré

Largeur totale

500 mm

500 mm

1

600 mm

600 mm

1

Lavabo adapté PMR pour montage mural, acier inoxydable, finition satinée, épaisseur du matériau 1,2 mm, vasque ronde soudée sans joint d'un diamètre de 350 mm, forme rectangulaire, plage de robinetterie 75 mm, sans trop-plein, bonde soudée sans joint avec conduit d'évacuation 32 mm, évacuation centrée, supports de

montage pré-soudés, pour un montage encastré du siphon (siphon non fourni), montage conforme à EN 31, montage accessible PMR, vis et chevilles en acier inoxydable fournies.

Largeur 600 mm, avec perçage pour la robinetterie, centré

Données techniques

Type de bassin

position du vasque

Vasque - hauteur du vasque

finition du bac

Profondeur du vasque

Forme du bac

Largeur du vasque

Couleur

Matière

Code du matériel

Épaisseur de matière

Profondeur totale

Hauteur totale

Largeur totale

Trop-plein

Support arrière

Diamètre du siphon

siphon intégré

Déversoir

Dossieret

Lavabo de coiffeuse

Au milieu

81 mm

Finition satinée

350 mm

Cercle

350 mm

Pas de couleur

Acier inoxydable

1.4301

1.2 mm

500 mm

160 mm

600 mm

Non

Non

DN 32

Non

Non

Non



Finition de surface

Nombre de trou de robinetterie

Diamètre du trou de robinetterie

Position du trou de robinetterie

Saillie de robinetterie

ATT-WS-TAPLEDGE-POS

Type de montage

Type de kit d'évacuation

Position du vidage

Saillie du vidage

kit d'évacuation inclus

Taille de l'évacuation

ATT-WS-WASTESLEEVEINCL

Finition satinée

1

35 mm

Milieu

Oui

OPPOSING

Montage mural

évacuation perforés soudés (non amovible)

Centre centre

250 mm

Oui

DN 32

Non