



#### KWC-No.

**2000100058**

Umyvadlo, rozměry 500 x 160 x 425 mm (š x v x h)

Umyvadlo k montáži na stěnu, z chromikové oceli, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,2 mm, bez plochy pro baterii, se závitovými tyčemi k montáži ze servisní místnosti pro zabránění vandalizmu. Ze všech stran uzavřené umyvadlo s beze spár vevařenou kulatou prohlubní jakož i sítkovým ventilem G 1 1/4 B a

odtokovou trubkou DN 32. Montáž sifonu (zajišťuje zákazník) se provádí v servisní místnosti. Včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 500 x 160 x 425 mm (š x v x h)

#### Technické údaje

Typ umyvadla
Umístění umyvadla
Umyvadlo - výška
Celková délka umyvadla
Umyvadlo - hloubka
Tvar umyvadla
Umyvadlo - šířka
Barva
Materiál
Kód materiálu
Tloušťka materiálu
Celková hloubka
Celková výška
Celková šířka
Přepad
Zadní lišta
Průměr sifonu
Včetně sifonu
Otvor přepadu
Zadní stěna
Povrch
Místo pro armaturu
Způsob montáže
Typ odpadové sady
Umístění odtoku

koupelnové umyvadlo
středový
81 mm
hedvábně matný
347 mm
kruhový
347 mm
bezbarvý
ušlechtilá ocel
1.4301
1.2 mm
425 mm
160 mm
500 mm
Ne
Ne
DN 32
Ne
Ne
Ne
hedvábně matný
Ne
montáž do zdi, na hmoždinky
přivařený perforovaný odtok (nevyjímatelný)
centrální





## KWC HEAVY-DUTY

Umyvadlo

**Modell-Linie: HEAVYDUTY | HDTX455**

Umyvadla | Umyvadla

Vzdálenost odpadu od zdi	212 mm
Včetně odpadové sady	ano
Velikost odpadu	DN 32
ATT-WS-WASTESLEEVEINCL	Ne