



KWC-No.

2000100058

Dimensiones 500 x 160 x 425 mm (an x al x pr)

Lavabo para discapacitados para montaje a pared, montaje oculto con vástagos de acero inoxidable a través de la pared, fijación y servicio desde cuarto de mantenimiento, acero inoxidable, acabado satinado, espesor del material 1,2 mm, cubeta redonda soldada sin juntas con un diámetro de 347 mm, sin repisa para grifería, sin rebosadero, válvula de desagüe soldada sin juntas con

tubo de 32 mm de diámetro, desagüe en el centro, para montaje de sifón bajo enlucido - sifón no incluido, incluye barras de acero y tuercas.

Dimensiones 500 x 105/160 x 425 mm (L x A x P)

Datos técnicos

Tipo de cubeta
Posición de la cubeta
Altura de la cubeta
Tratamiento de la superficie del lavabo
Longitud de lavabo
Forma de la cubeta
Anchura de la cubeta
Color
Material
Código
Espesor del material
Profundidad
Altura
Anchura total
Rebosadero
Peto trasero
Diámetro del sifón
sifón incluidos
Aliviadero
Pared trasera
Acabado de superficie
Repisa grifos
Tipo de montaje
Tipo de vertedero

Vanidad de la cuenca
Medio
81 mm
Acabado satinado
347 mm
Círculo
347 mm
Sin color
Acero inoxidable
1.4301
1.2 mm
425 mm
160 mm
500 mm
No
No
DN 32
No
No
No
Acabado satinado
No
Instalación con fijación a través de la pared
Residuos de soldadura perforado (no extraíble)





KWC HEAVY-DUTY

Lavabo individual

Modell-Linie: HEAVYDUTY | HDTX455

Lavabo | Lavabos

Posición del desagüe	Centro
Vaciado desagüe	212 mm
rebosadero incluido	Si
Tamaño vertedero	DN 32
ATT-WS-WASTESLEEVEINCL	No