

#### KWC-No.

**2000100076**

Flussometro AQUAREX per wc, DN 20, rumorosità Gruppo I, installazione esterna alla parete, flusso e volume regolabili. Corpo in

ottone cromato, pulsante e raccordi in metallo.

#### Dati tecnici

Calcolo volume d'erogazione dell'acqua fredda

1 l/s

Principio di funzionamento

Temporizzato idraulico

Diametro mandata

DN 20

Materiale connessioni

Ottone

Pressione massima di flusso

4 bar

Volume max di acqua per risciacquo

1.3 l/s

Volume massimo di flusso

9 Litro

Pressione portata minima

1.2 bar

Flussaggio minimo

1 l/s

Volume minimo di flusso

6 Litro

Interruzione di sicurezza

No

Isolamento sonoro

yes

Finitura della superficie

Cromato

Tipo connessioni di flussaggio

WC

Tipo di montaggio

Installazione a parete

Funzionamento

Comando manuale

Collegamento all'acqua

THREAD

Colore di base

Cromo

teamNumber

0


#### Pezzi di ricambio

## KWC

Flussometro wc SQUAREX

**Modell-Linie: AQRM550**

Rubineria di flussaggio | Flussometri manuali per wc



### Elemento superiore

---

**2000104396**

AQRM924

---