

KWC-No.

2000100076

Flussometro AQUAREX per wc, DN 20, rumorosità Gruppo I, installazione esterna alla parete, flusso e volume regolabili. Corpo in

ottone cromato, pulsante e raccordi in metallo.

Dati tecnici

Calcolo volume d'erogazione dell'acqua fredda

1 l/s

Principio di funzionamento

Temporizzato idraulico

Diametro mandata

DN 20

Materiale connessioni

Ottone

Pressione massima di flusso

4 bar

Volume max di acqua per risciacquo

1.3 l/s

Volume massimo di flusso

9 Litro

Pressione portata minima

1.2 bar

Flussaggio minimo

1 l/s

Volume minimo di flusso

6 Litro

Interruzione di sicurezza

No

Isolamento sonoro

yes

Finitura della superficie

Cromato

Tipo connessioni di flussaggio

WC

Tipo di montaggio

Installazione a parete

Funzionamento

Comando manuale

Collegamento all'acqua

Attacco filettato (filettatura esterna)

Colore di base

Cromo


Pezzi di ricambio

KWC

Flussometro wc SQUAREX

Modell-Linie: AQRM550

Rubineria di flussaggio | Flussometri manuali per wc



Elemento superiore

2000104396

AQRM924
