



KWC-No.

2000100447

Dimensiones 360 x 351 x 500 mm (an x al x pr)

Inodoro a pared, suspendido, de descarga en fondo, de acero de cromo-níquel, fijación no visible mediante montaje con vástagos rosca dos, conexión y mantenimiento a través de patinillo trasero, espesor de material 1,5 mm, acabado satinado, descarga certificada según EN997, cantidad de agua de descarga mín. 4 l, desagüe detrás horizontal con cierre antior en acero inoxidable

DN100, superficie de asiento inclinada hacia dentro, redondeado por todos lados, antivandálico, montaje incluyendo vástagos roscados de 280 mm de acero inoxidable.

Sin asiento y tapa

Dimensiones 360 x 351 x 500 mm (L x A x P)

Datos técnicos

Diámetro de entrada
Material
Código
Espesor del material
Mínimo capacidad de flujo
Tamaño de la salida
Profundidad
Altura
Anchura total
Acabado de superficie
Tipo de montaje
Tipo de asiento
Tipo de inodoros

DN 55
Acero inoxidable
1.4301
1.5 mm
4 Litro
DN 100
500 mm
351 mm
360 mm
Acabado satinado
Instalación con fijación a través de la pared
NO-SEAT
Colgado a pared

