


## KWC HEAVY-DUTY

Combi-Unit, käynti teknisestä tilasta

Modell-Linie: HEAVYDUTY | HDTX805L

Heavy Duty | Heavy Duty



### KWC-No.

**2000100953**

WC -istuimen sijainti: vasemmalla

**2000100954**

WC -istuimen sijainti: keskellä

**2000100955**

WC -istuimen sijainti: oikealla

### ATT-WS-WCPOS

Vasen

Keskellä

Oikea

WC -pesuallas-yhdistelmä, krominikkeliterästä, sateinipinta, huolto teknisestä tilasta, etäohjatut tekniseen tilaan asennettavat hanakomponentit, kiinnitys takaa kierretangoilla. Lattialla seisova pylväs, materiaalin vahvuus 2,0 mm, ylös vedetty takanosto, juoksuputki ja käyttö painonapilla, lokero WC -paperirullalle, pesuallas vesilukolla, viemäri DN 40. WC -istuim-pesuallas-yhdistelmä, materiaalin vahvuus 1,6 mm, lattialevyllä, sijainti vasemmalla 45°, huuhtelureunus suojattu esineiden piilottamista vastaan, huuhtelu sertifioitu standardin EN 997

mukaisesti, viemäri takana vaakasuorassa DN 100. Asennetaan tekniseen tilaan: itsesulkeutuva sulkuventtiili kauko-ohjaimella, esisekoitetun lämpimän veden tai kylmän veden liitäntää varten, sulkeutuu automaattisesti ja takaiskutta. Asennetaan tekniseen tilaan: huuhtelusäiliö, kondenssieristetty, yksi huuhtelumäärä (9 tai 6 l). Mukana kiinnitysmateriaalit.

Mitat 700 x 1000 x 670 mm (L x K x S)

### Tekniset tiedot

ATT-WS-BODYW

390 mm

ATT-WS-FACCESSPANEL

Kyllä

ATT-WS-FLOORFIXPLAT

Ei

Sisääntuloaukon koko

DN 15

Materiaali

Ruostumaton teräs

Rst teräslaji

1.4301

ATT-WS-MATTHICKBODY

2 mm

ATT-WS-MATTHICKWC

1.5 mm

Ulostuloaukon halkaisija

DN50#DN100

Kokonaissyvyys

669 mm

Kokonais korkeus

1,000 mm

Kokonaisleveys

699 mm

Ylijuoksu

Ei

ATT-WS-PIPEMAT

Ruostumaton teräs

ATT-WS-PUSHBUTTONSC

Mekaaninen

ATT-WS-RHOLDDIA

153 mm

ATT-WS-SHROUDESIGN

ROUND-SHAPE

Soap dish

Ei

ATT-WS-SPOUTL

83 mm

Pinnan viimeistely

Sateinipintainen



## KWC HEAVY-DUTY

Combi-Unit, käynti teknisestä tilasta

Modell-Linie: HEAVYDUTY | HDTX805L

Heavy Duty | Heavy Duty

ATT-WS-TAPANDBUBBL

Huuhtelujärjestelmän tyyppi

Asennustapa

WC:n tyyppi

WC:n tyyppi

altaan yläreunan korkeus

ATT-WS-UPSTANDD

ATT-WS-UPSTANDH

ATT-WS-WCH

ATT-WS-WCPOS

IviCode

Ei

WC-CISTERN

Pultti asennus

NO-SEAT

FLOOR-STANDING

850 mm

20 mm

150 mm

400 mm

Vasen

0

### Varaosat



#### ZTAPS0004 seinään tuleva poistoaukko

**2000107291**

ZTAPS0004



#### Poresuutin

**2030004509**

ETAPS0043

#### AQUALINE toimiosa

**2000105612**

EFLSY0036