


KWC HEAVY-DUTY

Combinación de lavabo e inodoro

Modell-Linie: HEAVYDUTY | HDTX816L

Heavy Duty | Unidades para presiones





KWC-No.

Dimensiones $810 \times 1050 \times 780$ mm (an x al x pr), versión con inodoro de descarga en fondo 45° a la izquierda

Versión con inodoro de descarga en fondo centrado, dimensiones $500\times1050\times890~\text{mm}$ (L x A x P)

2000100970

Versión con inodoro de descarga en fondo 45° a la derecha, dimensiones 810 x 1050 x 780 mm (L x A x P)

Combinación de lavabo e inodoro ULTRARRESISTENTE para instalación delante de la pared, con componentes de grifería electrónicos integrados. Fijación invisible de la combinación de lavabo e inodoro con pernos de doble rosca mediante la apertura de inspección, a ras de la superficie, presente en la carcasa. Columna de soporte de acero de cromo-níquel, espesor de material de 2,0 mm, con pared trasera elevada con salida de pared montada, cubeta ovalada moldeada sin juntas, compartimento portarrollos soldado sin juntas e inodoro de descarga en fondo soldado en acero de cromo-níquel, espesor de material de 1,6 mm.

Posición inodoro

Izquierdo

Medio

Derecho

Acero inoxidable

ELECTRONICAL 153 mm

ANGLED-CORNERS

Con cisterna de montaje en pared (9 o 6 l), transmisión de la función de activación mediante interruptor piezoeléctrico con motor de ajuste con 1 interruptor piezoeléctrico para cada grifería y descarga de inodoro. Tuberías internas de agua y aguas residuales premontadas. Material de montaje incluido. Plazo de entrega de 5 semanas a partir de la recepción del pedido. Versión con inodoro de descarga en fondo 45° a la izquierda.

Dimensiones $810 \times 1050 \times 780 \text{ mm (L} \times A \times P)$

Datos técnicos Anchura de la carcasa Panel de acceso frontal Placa de fijación a suelo Diámetro de entrada Material Código Espesor del material carcasa Espesor de material WC Tamaño de la salida Profundidad Altura Anchura total Rebosadero Material de tuberías Grifo temporizado Diámetro rollo de papel higiénico Diseño de la cubierta

00 mm
i
0
N 15
cero inoxidable
.4301
mm
.5 mm
N50#DN100
80 mm
,050 mm
10 mm
0







KWC HEAVY-DUTY Combinación de lavabo e inodoro

Modell-Linie: HEAVYDUTY | HDTX816L

Heavy Duty | Unidades para presiones

Jabonera	No	
Longitud del caño	83 mm	
Acabado de superficie	Acabado satinado	
Grifo para fuente de agua	No	
Tipo de descargaa	WC-CISTERN	
Tipo de montaje	Montaje a pared	
Tipo de asiento	NO-SEAT	
Tipo de inodoros	Instalación a suelo	
borde superior de cubeta alta	850 mm	
Profundidad del borde	160 mm	
Altura del borde	200 mm	
Altura del inodoro	400 mm	
Posición inodoro	Izquierdo	

Accesorio necesario










Controlador de función ECC2

2000108123 ZA3OP0011



2030016282 ZA3OP0022 Fuente de alimentación

2000100375 ZAQUA007 Fuente de alimentación

2000102691 ZAQUA094









Cable del sistema

2000100801 ZAQUA077 Cable del sistema

2000100852 ZAQUA078 Cable del sistema

2000104272 ZAQUA011 Cable del sistema

2000104274 ZAQUA012

Piezas de recambio



KWC HEAVY-DUTY

Combinación de lavabo e inodoro

Modell-Linie: HEAVYDUTY | HDTX816L

Heavy Duty | Unidades para presiones









Interruptor piezoeléctrico

2000104441 EAT300001 Salida de pared DN 15

2000107291 ZTAPS0004 Distribuidor eléctrico en T

2000100853 ZAQUA075 Electroválvula

2000101328 ZAQUA032



Conjunto para el cuidado del acero inoxidable

2000109019 ZWSPL0024