



#### KWC-No.

**2000101062**

Avec cache de poignée

Mitigeur à levier à arrêt automatique AQUAMIX ZERO DN 15, sous forme de robinet-colonne, pour raccordement sur les arrivées d'eau chaude, durée d'écoulement réglable, laiton chromé poli, bouchon avec préhension ou bouchon à levier dans la construction

métallique.

Avec bouchon avec préhension

#### Données techniques

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Calcul de débit de l'eau froide

Dépressurisé

avec filtre

Durée d'écoulement réglable

Principe de fonctionnement

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Diamètre intérieur

Taille de l'alimentation

Mécanisme de fermeture

Matière de l'installation

Durée maximale de rinçage

Pression dynamique minimale

Durée d'écoulement minimum

Type de mélangeur

ATT-WS-POPOPWASTESET

ATT-WS-ROSETTES

Arrêt de sécurité

Isolation sonore

goulot

Projection de conduit

Finition de surface

Finition de surface de l'armature

ATT-WS-TEMPERATURELIMIT

Désinfection thermique

Type de montage

Oui

0.07 l/s

Oui

Oui

Oui

Fermeture automatique hydraulique

Non

DN 15

G3-8

TOP-NONCERAMIC

Laiton

15 Secondes

1 Bar

1 Secondes

Oui

Non

Non

Non

Non

Fixe

90 mm

Chromé

Poli

Oui

Non

Trou de robinetterie

## KWC

Mitigeur temporisé pour montage sur plage et pour chauffe-eau AQUAMIX ZERO

Modell-Linie: AQUAMIX-ZERO | AQRM176  
Robinetteries | Robinets temporisés

Type d'opération	Opération manuelle
Type de robinet	Robinet lavabo
Débit volumétrique à 3 bar	0.08 l/s
Raccordement à l'eau	HOSE
Couleur d'accent	sans
Couleur de base	aspect chromé (brillant)

### Accessoires en option



#### Petit réservoir sans pression

**2000109145**  
ACXM1001

### Pièces de rechange



#### Partie fonctionnelle

**2000104372**  
ETAPS0001



#### Petit réservoir sans pression

**2000109145**  
ACXM1001