



KWC-No.

2000102710

bez otvoru pro baterii

2000102711

s otvorem pro baterii 35 mm

2000102712

provedení bez místa pro baterii, rozměry 460 x 170/230 x 410 mm

Celková hloubka

490 mm

490 mm

1

410 mm

Umyvadlo k montáži na stěnu, z chromikové oceli, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,2 mm, umyvadlo beze spár z jednoho kusu se zaoblenými hranami, s plochou pro baterii, s otvorem pro baterii, bez přepadu, odtok uprostřed, sítkový odtokový ventil DN 32 se sifonem DN 40/50, umyvadlo dole uzavřené, upevnění pomocí montážní desky zepředu, včetně upevňovacího

materiálu. Umyvadlo je vhodné pro zařízení ohrožená vandalizmem a pro vozíčkáře. Rozměry 460 x 170/230 x 490 mm (š x v x h) Umyvadlo se zaoblenými hranami Rozměry prohlubně 420 x 140 x 360 mm (š x v x h) Prohlubeň se zaoblenými hranami Plocha pro baterii 110 mm (h) Otvor pro baterii 35 mm (D), uprostřed

Technické údaje

Typ umyvadla

Umístění umyvadla

Umyvadlo - výška

Celková délka umyvadla

Umyvadlo - hloubka

Tvar umyvadla

Umyvadlo - šířka

Barva

Materiál

Kód materiálu

Tloušťka materiálu

Celková hloubka

Celková výška

Celková šířka

Přepad

Zadní lišta

Průměr sifonu

Včetně sifonu

Otvor přepadu

Zadní stěna

Povrch

koupelnové umyvadlo

středový

140 mm

hedvábně matný

360 mm

kruh s přímými stranami

420 mm

bezbarvý

ušlechtilá ocel

1.4301

1.2 mm

490 mm

230 mm

460 mm

Ne

Ne

DN 50

ano

Ne

Ne

hedvábně matný



| | |
|--------------------------|---|
| Počet otvorů pro baterie | 1 |
| Otvor pro závit | 35 mm |
| Otvor pro baterii | střední |
| Místo pro armaturu | ano |
| ATT-WS-TAPLEDGE-POS | OPPOSING |
| Způsob montáže | montáž na stěnu |
| Typ odpadové sady | přivařený perforovaný odtok (nevyjímatelný) |
| Umístění odtoku | střed vzadu |
| Vzdálenost odpadu od zdi | 215 mm |
| Včetně odpadové sady | ano |
| Velikost odpadu | DN 32 |
| ATT-WS-WASTESLEEVEINCL | Ne |