



KWC-No.

2000071872

Exécution pour montage par l'avant, avec support de montage et fixation cachée

205.0000.057

Exécution comme urinoir mural sans eau avec coude de sortie DN 50, support de montage et bonde en acier inoxydable et membrane en caoutchouc faisant office de siphon

2000103380

Exécution pour montage par l'avant, avec support de montage et fixation cachée

Urinoir individuel en inox, épaisseur de 1,2 mm, pour montage mural, vasque ovale, arrivée d'eau encastrée, sortie horizontale encastrée. Siphon DN50, support de montage et bonde bombée fournis.

Type de kit d'évacuation

Evacuation bombée

Grille d'évacuation sans eau plate

évacuation perforée

Avec tête de pulvérisation en inox de 1/2" et capteur annulaire.

Données techniques

Taille de l'alimentation

Matière

Code du matériel

Épaisseur de matière

Taille de l'évacuation

Profondeur totale

Hauteur totale

Largeur totale

siphon intégré

Finition de surface

Type de chasse

Type de montage

Type d'urinoir

Type de kit d'évacuation

Arrivée d'eau

Évacuation d'eau

teamNumber

G 1/2 B

Acier inoxydable

1.4301

1.2 mm

DN 50

341 mm

732 mm

313 mm

Oui

Finition satinée

Rinçé avec eau

Montage mural

Urinoir individuel

évacuation perforée

Montage encastré

Montage encastré

0