



#### KWC-No.

##### 2000071872

Versione per installazione frontale con staffa di montaggio e fissaggio nascosto

##### 205.0000.057

Orinatoio senz'acqua, con sifone 90° DN 50, scarico in acciaio inossidabile e membrana inclusi

##### 2000103380

Versione per installazione frontale con staffa di montaggio e fissaggio nascosto

Orinatoio sospeso per installazione a parete, in acciaio inox 18/10, superficie satinata, spessore 1,2 mm, getto 1/2", scarico a parete con sifone non a vista DN50 incluso. Fissaggio con viti nascoste,

#### Tipologia del gruppo scarico

Scarico rialzato

Scarico senz'acqua, filtro piatto

Scarico perforato

conforme alla normativa EN80.

Con diffusore in acciaio inossidabile da 1/2"

#### Dati tecnici

Dimensione mandata

G 1/2 B

Materiale

Acciaio inox

Codice materiale

1.4301

Spessore del materiale

1.2 mm

Dimensione scarico

DN 50

Profondità totale

341 mm

Altezza totale

732 mm

Larghezza complessiva

313 mm

sifone incluso

Si

Finitura della superficie

Finitura satinata

Tipo di flussaggio

Acqua di risciacquo

Tipo di montaggio

Installazione a parete

Tipologia orinatoio

Orinatoio singolo

Tipologia del gruppo scarico

Scarico perforato

Mandata dell'acqua

Installazione ad incasso

Scarico dell'acqua

Installazione ad incasso

teamNumber

0