

KWC-No.

2000103718

AQUATIMER A3000 open, robinetterie de lavabo électronique à commande temporisée DN 15 à encastrer en version combinée à encastrer, avec possibilité de commande externe, comme le réglage du robinet et la communication via le contrôleur de fonctionnement ECC. 24 V CC. Pour le raccordement à l'eau chaude prémélangée ou

à l'eau froide. Débit réglable à la seconde. Avec distributeur T électrique étanche et module électronique, robinet magnétique et plaque de recouvrement en acier inoxydable avec bouton-poussoir piézoélectrique avec fonction mise en marche/arrêt. Complet avec 2 m câble de rallonge, 24 V DC.

Données techniques

avec clapet(s) anti-retour	Non
Calcul de débit de l'eau froide	0.1 l/s
Réglage d'usine du rinçage d'hygiène	NOT-ACTIVATED
Durée d'écoulement réglée d'usine	8 Secondes
Dépressurisé	Non
avec filtre	Oui
Durée d'écoulement réglable	Oui
Principe de fonctionnement	Fermeture automatique électronique
Rinçage hygiénique	Oui
Diamètre intérieur	DN 15
Taille de l'alimentation	G-1-2-A
Mécanisme de fermeture	élément supérieur non céramique
Matière du boîtier	Acier inoxydable
Code matériel du boîtier	1.4301
Matière de l'installation	Synthétique
Durée maximale de rinçage	6,500 Secondes
Pression dynamique minimale	1 Bar
Durée d'écoulement minimum	1 Secondes
Type de mélangeur	Non
Paramétrage	NETWORK
Vidage	Non
Connexion au boîtier d'alimentation	A3000 open 24 V DC
Consommation d'alimentation	2,5 Voltampère
Type d'alimentation	Transformateur
Système de protection IP	IP68

avec rosaces/plaque de recouvrement	Oui
Arrêt de sécurité	Oui
Isolation sonore	Non
Surface de finition du boîtier	Finition satinée
Finition de surface de l'armature	sans
Butée de température	Non
Désinfection thermique	Désinfection thermique automatique installée
avec transformateur/alimentation électrique	Non
Type de montage	Montage encastré
Type d'opération	Fonctionnement du détecteur
Type de capteur	Détecteur piezo-électronique
Type de robinet	Robinetterie encastré
Débit volumétrique à 3 bar	0.5 l/s
Raccordement à l'eau	Raccord fileté (filetage mâle)
Couleur d'accent	sans
Couleur de base	Acier inoxydable
teamNumber	0

Accessoires nécessaires



Adaptateur secteur enfichable

2000100375
ZAQUA007



Câble système

2000104274
ZAQUA012



Câble système

2000104272
ZAQUA011



Câble système

2000100852
ZAQUA078



Câble système

2000100801
ZAQUA077

Accessoires en option



Évacuation murale

2000100806
AQRM906

Évacuation murale

2000100809
AQRM907


Goulots muraux

2000101048
AQRM908

Bec mural

2000100805
AQRM905

Pièces de rechange



Électrovanne

2000101328
ZAQA032

Strainer

2000104693
ASXX9012

Bouton piezo

2000104441
EAT300001