

**KWC-No.**

**2000103718**

AQUATIMER - A3000 open electronic, time-controlled DN 15 combined wash unit for in-wall installation, with facility for externally controlling the options such as fitting settings and communication via ECC function controller. For connection to pre-mixed warm water or cold water. Adjustable flow duration to the second. Combined unit with waterproof electronic module, piezo pushbutton with start/stop function for in-wall installation to customer-provided

switch-box with stainless steel cover plate including dowels and TORX screws, waterproof electric T-junction for connecting to system cable, solenoid valve fitting group with lockable water quantity regulation and strainer. With flushing connector for flushing and pressure testing according to DIN 1988. Complete with 2 m sensor extension cable, 24 V DC.

**Dati tecnici**

con valvola/e anti-ritorno
Calcolo volume d'erogazione dell'acqua fredda
Disinfezione termica regolata ex fabbrica
Durata erogazione regolata ex fabbrica
De-pressurizzato
con filtro
Tempo di flussaggio regolabile
Principio di funzionamento
Risciacquo igienico
Diametro mandata
Dimensione mandata
Meccanismo di bloccaggio
Materiale della copertura
codice materiale involucro
Materiale connessioni
Tempo massimo di flusso
Pressione portata minima
Durata minima erogazione
Tipologia della miscelazione
Parametrizzazione
Comando per scarico
Connessione dell'alimentazione elettrica

No
0.1 l/s
NOT-ACTIVATED
8 Seconds
No
Si
Si
Temporizzato elettronico
Si
DN 15
G-1-2-A
Parte superiore in non ceramica
Acciaio inox
1.4301
Sintetico
6,500 Seconds
1 bar
1 Seconds
No
NETWORK
No
A3000 open 24 V DC

Consumo elettrico	2.5 Voltampere
Tipo di alimentazione	Trasformatore
Sistema protettivo IP	IP68
con rosette/piastra di copertura	Si
Interruzione di sicurezza	Si
Isolamento sonoro	No
Finitura della superficie esterna	Finitura satinata
Finitura superficiale del raccordo	senza
Arresto della temperatura	No
Disinfezione termica	Disinfezione termica automatica preinstallata
con trasformatore/ adattatore per rete	No
Tipo di montaggio	Installazione ad incasso
Funzionamento	Funzionamento a sensore
Tipologia del sensore	Sensore piezo-elettronico
Tipologia sapone	Rubinetto a parete
Flusso volumetrico a 3 bar	0.5 l/s
Collegamento all'acqua	Attacco filettato (filettatura esterna)
Colore accento	senza
Colore di base	Acciaio inox
teamNumber	0

#### Accessori necessari



#### Alimentatore singolo

**2000100375**  
ZAQUA007



#### Cavo di sistema

**2000104274**  
ZAQUA012



#### Cavo di sistema

**2000104272**  
ZAQUA011



#### Cavo di sistema

**2000100852**  
ZAQUA078



## KWC

Rubinetteria per zona lavabo AQUATIMER - A3000 open

Modell-Linie: AQUATIMERA3000OPEN | AQUA123




Rubinetterie per bagni | Rubinetterie elettroniche

### Cavo di sistema

**2000100801**

ZAQUA077

### Accessori opzionali



### Scarico a parete

**2000100806**

AQRM906

### Scarico a parete

**2000100809**

AQRM907

### Bocca a parete

**2000101048**


AQRM908

### Bocca a parete

**2000100805**

AQRM905

### Pezzi di ricambio



### Valvola magnetica

**2000101328**

ZAQUA032

### Strainer

**2000104693**

ASXX9012

### Pulsante piezo

**2000104441**

EAT300001