

KWC PURETHERM

Dispositivo mezclador con termostato

Modell-Linie: PURETHERM | PURE0026

Suministro de agua | Termostatos de grupo



KWC-No.

2000111051

DN 15, caudal volumétrico de 38 l/min con presión de flujo de 3 bar (salida libre)

2000111052

DN 20, caudal volumétrico de 49 l/min con presión de flujo de 3 bar (salida libre)

2000111053

DN 25, caudal volumétrico de 84 l/min con presión de flujo de 3 bar (salida libre)

Diámetro de entrada

DN 15

DN 20

DN-25-1INH

Dispositivo mezclador termostático PURETHERM DN 20 para el ajuste constante de temperatura de agua potable caliente premezclada, con tubos de conexión, incluidas válvulas de retención y juntas de filtro. Con mango selector de temperatura,

ajustable de 30 a 65 °C y tope de temperatura ajustable de latón. Termostato con elemento de material dilatante (cera) y fijación de latón, muelles de acero inoxidable, carcasa de latón bruto, caudal 49 l/min a 3 bar de presión de flujo (salida libre).

Datos técnicos

Control de conexiones doméstica

No

Depósito de compensación

No

Control

Mecánico

Controlador de sistema

No

Diámetro de entrada

DN 20

Manómetro

No

Tipo de mantenimiento

FOR-DECENTRAL-SUPPLY

Desinfección térmica

No

Tipo de grifo

Superficie de instalación

Volumen de una presión de 3 bar con salida libre

49 Litro/Minuto