

KWC PURETHERM

Termostaattinen esisekoittaja

Modell-Linie: PURETHERM | PURE0026

AQUA 3000 OPEN vedenhallintajärjestelmä | Termostaattiyksiköt



KWC-No.

2000111051

DN 15, virtaama 38 l/min. 3 baarin virtauspaineella (vapaa juoksuputki)

2000111052

DN 20, virtaama 49 l/min. 3 baarin virtauspaineella (vapaa juoksuputki)

2000111053

DN 25, virtaama 84 l/min. 3 baarin virtauspaineella (vapaa juoksuputki)

Nimellinen halkaisija

DN 15

DN 20

DN-25-1INH

Tasalämpöisen esisekoitetun lämpimän käyttöveden tuottamiseen, virtaama 49 l/min, mukana liitäntäruuvit, mukana takaiskuventtiilit

ja suodattimen tiivisteet, lämpötilan valintavivulla, säädettävissä 30-65 °C. Runko käsittelemätöntä messinkiä. DN20.

Tekniset tiedot

Liittymä rakennuksen valvontaan

Ei

Korvaava varasäiliö

Ei

Säätö

Mekaaninen

Virtaus mittari

Ei

Nimellinen halkaisija

DN 20

Painemittari

Ei

Värustelu

FOR-DECENTRAL-SUPPLY

Lämpö desinfiointi

Ei

Termostaatti yksikön tyyppi

Pinta asennus

Veden virtaus määrä 3 baarin paineella vapalla ulostulolla

49 Litraa/ minuutti

lviCode

0