

## KWC PURETHERM Thermostatisch mengventiel

**Modell-Linie: PURETHERM | PURE0026**  
Aqua 3000 open Watermanagementsysteem | Centrale thermostaten



### KWC-No.

**2000111051**  
DN 15, volumestroom 38 l/min bij 3 bar dynamische druk (vrije afvoer)

**2000111052**  
DN 20, volumestroom 49 l/min bij 3 bar dynamische druk (vrije afvoer)

**2000111053**  
DN 25, volumestroom 84 l/min bij 3 bar dynamische druk (vrije afvoer)

### Diameter nominaal

DN 15

DN 20

DN 25

PURETHERM – Thermostatisch mengventiel voorziet in constante temperatuurinstelling van voorgemengd warmwater met 2-delige koppelingen inclusief terugslagklep en zeefafdichtingen, met greep

voor temperatuurkeuze, in te stellen van 30 tot 65°C. Messing behuizing. DN 20, volumestroom 49 l/min bij 3 bar (vrije uitstroom)

### Technical Data

Aansluiting Gebouw Beheer Systeem

Neen

Compensatievat

Neen

Sturing

Mechanisch

Debietmeter

Neen

Diameter nominaal

DN 20

Manometer

Neen

Type van levering

Voor decentrale voeding

Thermische desinfectie

Neen

Type thermostaat unit

Opbouw

Debiet bij dynamische druk van 3 bar met vrije uitloop

49 Liter/minuut