

KWC PURETHERM Thermostatisch mengventiel

Modell-Linie: PURETHERM | PURE0026
Aqua 3000 open Watermanagementsysteem | Centrale thermostaten



KWC-No.

2000111051

DN 15, volumestroom 38 l/min bij 3 bar dynamische druk (vrije afvoer)

2000111052

DN 20, volumestroom 49 l/min bij 3 bar dynamische druk (vrije afvoer)

2000111053

DN 25, volumestroom 84 l/min bij 3 bar dynamische druk (vrije afvoer)

Diameter nominaal

DN 15

DN 20

DN 25

PURETHERM – Thermostatisch mengventiel voorziet in constante temperatuurstelling van voorgegemengd warmwater met 2-delige koppelingen inclusief terugslagklep en zeefafdichtingen, met greep

voor temperatuurkeuze, in te stellen van 30 tot 65°C. Messing behuizing. DN 20, volumestroom 49 l/min bij 3 bar (vrije uitstroom)

Technical Data

Aansluiting Gebouw Beheer Systeem

Neen

Compensatievat

Neen

Sturing

Mechanisch

Debietmeter

Neen

Diameter nominaal

DN 20

Manometer

Neen

Type van levering

Voor decentrale voeding

Thermische desinfectie

Neen

Type thermostaat unit

Opbouw

Debiet bij dynamische druk van 3 bar met vrije uitloop

49 Liter/Minute