

KWC PURETHERM

Termostatické směšovací zařízení

Modell-Linie: PURETHERM | PURE0027

Systém řízení spotřeby vody | Skupinové termostaty



KWC-No.

2000111051

DN 15, průtok 38 l/min při průtočném tlaku 3 bar (volný výtok)

2000111052

DN 20, průtok 49 l/min při průtočném tlaku 3 bar (volný výtok)

2000111053

DN 25, průtok 84 l/min při průtočném tlaku 3 bar (volný výtok)

Nominální průměr

DN 15

DN 20

DN 25

PURETHERM – termostatický směšovací ventil DN 25 k přípravě smíchané teplé vody s konstantní teplotou, s přípojovacími šroubením včetně zamezovačů zpětného chodu a sítkových těsnění. S teplotním voličem, nastavení teploty v rozsahu od 30 do 65 °C a s

nastavitelným teplotním dorazem z mosazi. Termostat s prvkem z roztažného materiálu (vosk) a s upevněním z mosazi, pružinami z nerezové oceli, těleso ventilu ze surové mosazi, průtok 84 l/min při tlaku 3 bar (volný výtok).

Technické údaje

Stavební řízení technologické spojení

Ne

Kondenzační nádrž

Ne

Ovládní

mechanicky

Hlídač průtoku

Ne

Nominální průměr

DN 25

Tlakový manometr

Ne

Typ

pro decentrovaný zásobovací

Termická dezinfekce

Ne

Typ termostatické jednotky

instalace

Objem průtoku při tlaku 3bary s volným odtokem

84 Litr/minuta