

KWC PURETHERM

Termostaattinen esisekoittaja

Modell-Linie: PURETHERM | PURE0027

AQUA 3000 OPEN vedenhallintajärjestelmä | Termostaattiyksiköt



KWC-No.

2000111051

DN 15, virtaama 38 l/min. 3 baarin virtauspaineella (vapaa juoksuputki)

2000111052

DN 20, virtaama 49 l/min. 3 baarin virtauspaineella (vapaa juoksuputki)

2000111053

DN 25, virtaama 84 l/min. 3 baarin virtauspaineella (vapaa juoksuputki)

Nimellinen halkaisija

DN 15

DN 20

DN-25-1INH

PURETHERM - termostaattiyksikkö DN 25, esisekoitetun lämpimän käyttöveden tuottamiseen. Virtaama 84 l/min 3 baarin paineella. Mukana liitännäruuvit, takaiskuventtiilit ja sihdit. Lämpötilan valinta

säädettävissä 30-65 °C. Termostaatti laajennusosalla sekä runko messinkiä, teräksiset jouset. Runko käsittelemätöntä messinkiä.

Tekniset tiedot

Liittymä rakennuksen valvontaan

Ei

Korvaava varasäiliö

Ei

Säätö

Mekaaninen

Virtaus mittari

Ei

Nimellinen halkaisija

DN-25-1INH

Painemittari

Ei

Varustelu

FOR-DECENTRAL-SUPPLY

Lämpö desinfiointi

Ei

Termostaatti yksikön tyyppi

Pinta asennus

Veden virtaus määrä 3 baarin paineella vapalla ulostulolla

84 Litraa/minuutti

lviCode

0