

KWC PURETHERM

Unità di miscelazione termostatica

Modell-Linie: PURETHERM | PURE0027

Aqua3000 open - sistema di gestione dell'acqua | Unità di miscelazione termostatica



KWC-No.

2000111051

DN 15, portata volumetrica 38 l/min a 3 bar di pressione idraulica (erogazione libera)

2000111052

DN 20, portata volumetrica 49 l/min a 3 bar di pressione idraulica (erogazione libera)

2000111053

DN 25, portata volumetrica 84 l/min a 3 bar di pressione idraulica (erogazione libera)

Diametro mandata

DN 15

DN 20

DN 25

PURETHERM - Unità di miscelazione termostatica DN 25 per un'alimentazione idrica a temperatura costante di acqua calda premiscelata, con raccordi di collegamento, valvole di non ritorno e filtri anti-sporco. Selettore di temperatura per la regolazione della

temperatura da 30 a 65 °C. Termostato con elemento di espansione (a cera) e fissaggio in ottone, molle in acciaio inox, alloggiamento in ottone grezzo. Portata in volume 84 l/min a una pressione di flusso di 3 bar (uscita libera).

Dati tecnici

Connessione per il sistema di controllo edificio

No

Serbatoio compensatore

No

Controllo

Meccanico

Monitor di flusso

No

Diametro mandata

DN 25

Manometro

No

Tipo di approvvigionamento

Per mandata decentrata

Disinfezione termica

No

Tipologia unità termostatica

Installazione sulla superficie

volume con pressione 3 bar con uscita libera

84 Liter/Minute