

KWC PURETHERM Thermostatisch mengventiel

Model-Linie: PURETHERM | PURE0027
Aqua 3000 open Watermanagementsysteem | Centrale thermostaten



KWC-No.

2000111051
DN 15, volumestroom 38 l/min bij 3 bar dynamische druk (vrije afvoer)

2000111052
DN 20, volumestroom 49 l/min bij 3 bar dynamische druk (vrije afvoer)

2000111053
DN 25, volumestroom 84 l/min bij 3 bar dynamische druk (vrije afvoer)

PURETHERM – Thermostatisch mengventiel voorziet in constante temperatuurstelling van voorgegemengd warmwater met 2-delige koppelingen inclusief terugslagklep en zeefafdichtingen, met greep

Diameter nominaal

DN 15

DN 20

DN 25

voor temperatuurkeuze, in te stellen van 30 tot 65°C. Messing behuizing. DN 25, volumestroom 84 l/min bij 3 bar (vrije uitstroom)

Technical Data

Aansluiting Gebouw Beheer Systeem

Compensatievat

Sturing

Debietmeter

Diameter nominaal

Manometer

Type van levering

Thermische desinfectie

Type thermostaat unit

Debiet bij dynamische druk van 3 bar met vrije uitloop

Neen

Neen

Mechanisch

Neen

DN 25

Neen

Voor decentrale voeding

Neen

Opbouw

84 Liter/minuut