

KWC PURETHERM Thermostatic mixing unit

Modell-Linie: PURETHERM | PURE0027
Vattenhantering | Centrala termostatenheter



KWC-No.

2000111051

DN 15, 38 l/min volume flow at 3 bar flow pressure (free outlet)

2000111052

DN 20, 49 l/min volume flow at 3 bar flow pressure (free outlet)

2000111053

DN 25, 84 l/min volume flow at 3 bar flow pressure (free outlet)

Nominell diameter

DN 15

DN 20

DN 25

PURETHERM - termostatstyrd blandningsenhet DN 25 för konstant temperatur vattentillförsel av förblandat varmvatten, med anslutningskopplingar, backventiler och smutssilar. Temperaturväljare för att justera temperaturen från 30 till 65 °C.

Termostat med expansionselement (vax) och fäste av mässing, fjädrar i rostfritt stål, hus av rå mässing. Volymflöde 84 l/min vid ett flödestryck på 3 bar (fritt utlopp).

Technical Data

byggnadskontroll för teknisk anslutning

Nej

Expansions kärl

Nej

Kontroll

Mekanisk

Flödes mätare

Nej

Nominell diameter

DN 25

Maonometer

Nej

Vilken typ av försörjning

FOR-DECENTRAL-SUPPLY

terminal för desinfektion

Nej

Typ av termostat

Ytlig installation

Volym och tryckflöde av 3 bar fritt utlopp

84 Liter/minut