

#### KWC-No.

#### 2030019025

Tilavuusvirta n. 65 l/min 1,0 baarin virtauspaineella, n. 110 l/min 3,0 baarin virtauspaineella, vesiliitäntä G 3/4

Vetotankotoiminen hätäsuihku pinta-asennukseen oven lähelle, vedentulo katosta jolloin käyttö oikealta, tai vedentulo vasemmalta tai oikealta, jolloin käyttö vasemmalta tai oikealta läheltä uloskäyntiä. Venttiili seinäkannakkeilla ja hätäsuihkun pää keskellä ovea. Sulkeutuu työntämällä kahvaa ylös. Seinäkiinnikkeet ja

hätäsuihukupää vihreä EPS-pinnoitettu (RAL 6032). Täyttää EN 15154 vaatimukset, Osa 1. Sisältää tarrakiinnitteisen "hätäsuihku" turvasymbolin ISO 3864 mukaisesti, Osa 1 ja käyttöohjeet. Tilavuusvirtausnopeus n. 65 l/min 1 barin paineessa, n. 110 l/min 3 barin paineessa, vesiliitäntä G 3/4 B.

#### Tekniset tiedot

Väri	Vihreä
Putken ulkonema	588 mm
Liitännän tyyppi	PIPE-CONNECTION
Asennus tapa	Pinta-asennus
ATT-WS-VOLFLOWRATE1	1.08 l/s
Tilavuusvirta 3 baarin paineessa	1.83 l/s
lviCode	6418205

Väri	Vihreä
Putken ulkonema	588 mm
Liitännän tyyppi	PIPE-CONNECTION
Asennus tapa	Pinta-asennus
ATT-WS-VOLFLOWRATE1	1.08 l/s
Tilavuusvirta 3 baarin paineessa	1.83 l/s
lviCode	6418205

#### Valinnaiset lisävarusteet



#### Jatko-/liitospalkki vetotanko

#### 2030061050

ZFAID0003


## KWC

### Hätäsuihku

Modell-Linie: EMERGENCYSHOWERS | FAID0003

Hätäsuihkut | Vartalosuihkut

#### Varaosat



KWC

#### Hätäsuihkun pää

---

**2030018810**  
FAID0001

---

#### Hätäsuihku -symboli

---

**2000101152**  
FAID904

---