

KWC-No.

2030019025

Débit volumique env. 65 l/min à une pression dynamique de 1,0 bar, env. 110 l/min à une pression dynamique de 3,0 bars, raccord d'eau G 3/4

Douche d'urgence à déclenchement par tirette, montage sur surface proche de la porte, avec alimentation en eau par le haut et déclenchement sur la droite, ou alimentation depuis la droite ou la gauche et déclenchement sur la droite ou la gauche, à proximité de la sortie. Valve avec support mural et pommeau de douche d'urgence situé en dessus du centre de la porte. L'écoulement d'eau

ne dispose pas d'un arrêt automatique. C'est la tirette en EPS vert poudré (RAL 6032) qui permet de le stopper. Conforme à la norme EN 15154, Partie 1. Inclut le pictogramme de sécurité « emergency shower » autocollant, conformément à l'ISO 3864, partie 1. Débit de la douche corporelle approximatif : 65 l/min à 1 bar, 110 l/min à 3 bars de pression, raccord d'eau G 3/4.

Données techniques

Couleur
Projection de conduit
Type de connection
Type de montage
Débit de volume à 1 bar
Débit volumétrique à 3 bar
teamNumber

Vert
588 mm
Pipe de raccordement
TO-DOORS
1.08 l/s
1.83 l/s
0

Accessoires en option



Rallonge de barre d'accouplement/de traction

2030061050


ZFAID0003

KWC

Douche d'urgence avec commande par barre de liaison

Modell-Linie: EMERGENCYSHOWERS | FAID0003
Douches d'urgence | Douches Corporelles

Pièces de rechange



KWC

Pomme de douche d'urgence

2030018810
FAID0001

Marquage de sécurité

2000101152
FAID904