



Modell-Linie: EMERGENCYSHOWERS | FAID0005
Oczyszczanie i natrysk ratunkowy | Natrysk do ciała



Nr katalogowy

2030019066

Natrysk ratunkowy do ciała uruchamiany ciągiem, do montażu natynkowego w pobliżu drzwi. Doprowadzenie wody z lewej lub prawej strony, uruchomienie przy pomocy zakończonych uchwytem ciągła po prawej lub lewej stronie drzwi. Zawór montowany z boku, wylewka i uchwyt ścienny środkowo nad drzwiami. Natrysk posiada zabezpieczenie przed samoczynnym wyłączeniem wody. Wyłączenie dopływu wody przez przesunięcie

ciągiem do góry. Powierzchnia pokryta warstwą EPS w kolorze zielonym (RAL 6032), spełnia warunki EN 15154-1. W komplecie piktogram "natrysk ratunkowy" na folii samoprzylepnej (zgodnie z ISO 3864-1). Natężenie przepływu wody: ok. 65 l/min. przy ciśnieniu roboczym 1 bara, ok. 110 l/min przy ciśnieniu roboczym 3 bara, podłączenie wody G 3/4.

Dane techniczne

Kolor
Długość wylewki
Rodzaj połączenia
Rodzaj armatury
Natężenie przepływu przy ciśnieniu 1 bar
Przepływ objętościowy przy 3 barach

Zielony
470 mm
Połączenie rurowe
TO-DOORS
1.08 l/s
1.83 l/s

Akcesoria opcjonalne



Przedłużenie ciągu

2030061050
ZFAID0003

Części zamienne



Złączka ścienna

2000101156
ZFAID694



Głowica do natrysków ratunkowych

2030018810
FAID0001



KWC

Piktogram "Natrysk ratunkowy do ciała"

2000101152
FAID904