



#### KWC-No.

**2030019084**

Natrysk ratunkowy do ciała uruchamiany ciągiem, do montażu natynkowego w pobliżu drzwi. Doprowadzenie wody z sufitu lub z prawej strony, uruchomienie przy pomocy zakończonego uchwytem ciągu, z uchwytem ściennym i wylewką. Natrysk posiada zabezpieczenie przed samoczynnym wyłączeniem wody. Wyłączenie dopływu wody przez przesunięcie ciągu do góry.

Powierzchnia pokryta warstwą EPS w kolorze zielonym (RAL 6032), spełnia warunki EN 15154-1. W komplecie piktogram "natrysk ratunkowy" na folii samoprzylepnej (zgodnie z ISO 3864-1). Natężenie przepływu wody: ok. 65 l/min. przy ciśnieniu roboczym 1 bara, ok. 110 l/min przy ciśnieniu roboczym 3 bara, podłączenie wody G 3/4.

#### Dane techniczne

Kolor	Zielony
Długość wylewki	588 mm
Rodzaj połączenia	Połączenie rurowe
Rodzaj armatury	Przymocowany do ściany
Natężenie przepływu przy ciśnieniu 1 bar	1.08 l/s
Przepływ objętościowy przy 3 barach	1.83 l/s

Kolor	Zielony
Długość wylewki	588 mm
Rodzaj połączenia	Połączenie rurowe
Rodzaj armatury	Przymocowany do ściany
Natężenie przepływu przy ciśnieniu 1 bar	1.08 l/s
Przepływ objętościowy przy 3 barach	1.83 l/s

#### Akcesoria opcjonalne



#### Przedłużenie ciągu

**2030061050**  
ZFAID0003

#### Części zamienne

## KWC

Natrysk ratunkowy do ciała z doprowadzeniem wody z sufitu lub prawej strony

Modell-Linie: EMERGENCYSHOWERS | FAID0006

Oczomyjki i natryski ratunkowe | Natryski do ciała



KWC

### Głowica do natrysków ratunkowych

**2030018810**  
FAID0001

### Piktogram "Natrysk ratunkowy do ciała"

**2000101152**  
FAID904