

#### KWC-Nr.

**2030019182**

Notdusche mit Zugstangenbetätigung, für Deckenmontage neben Ausgängen, mit Wasserzuführung aus der Decke. Ventilbetätigung mit Triangelgriff. Brauserohr mit horizontalem Versatz, damit Zugstange außerhalb des Wasserkegels. Mit Brausearm und Notduschkopf. Nicht selbsttätig schließend, Beendigung der Wasserabgabe durch Hochdrücken der Zugstange. EPS-

beschichtet grün (RAL 6032), erfüllt die Anforderungen der EN 15154-1. Inklusive Sicherheitszeichen "Notdusche" als Klebefolie gemäß ISO 3864-1. Volumenstrom ca. 65 l/min bei 1 bar Fließdruck, ca. 110 l/min bei 3 bar Fließdruck, Wasseranschluss G 3/4 B.

#### Technische Daten

Farbe	grün
Ausladung des Auslaufs	195 mm
Art des Anschlusses	Rohranschluss
Art der Armatur	Deckenmontage
Volumenstrom bei 1 bar	1.08 l/s
Volumenstrom bei 3 bar	1.83 l/s
IgPosNumber	63FS16A

Farbe	grün
Ausladung des Auslaufs	195 mm
Art des Anschlusses	Rohranschluss
Art der Armatur	Deckenmontage
Volumenstrom bei 1 bar	1.08 l/s
Volumenstrom bei 3 bar	1.83 l/s
IgPosNumber	63FS16A

#### Optionales Zubehör



#### Kuppel-/Zugstangenverlängerung

**2030061050**


ZFAID0003

## KWC

Notdusche für Deckenmontage

Modell-Linie: EMERGENCYSHOWERS | FAID0009  
Notduschen | Körperduschen

### Ersatzteile



KWC

### Sicherheitszeichen Notdusche

---

2000101152  
FAID904

---