

KWC-No.

2030019212

Gecombineerde nooddouche en oogdouche voor opbouwmontage, met watertoevoer via plafond. Kunnen onafhankelijk van elkaar gebruikt worden. Bediening nooddouche met driehoekige hendel, bediening handdouche met witte drukknop. Beiden sluiten niet automatisch, uitzetten door trekstang omhoog te drukken resp. de rode stopknop in te drukken. Met douche-arm en nooddouchekop. Oogdouche met mogelijkheid om positie nauwkeurig te bepalen, 20° schuin naar voor, met spiraalslang voor flexibel resp. stationair gebruik. Met geïntegreerde debietregelaar voor gelijkblijvende

watertraal-hoogte, terugslagklep, zeef en stofkapje met gebruiksaanwijzing. Oppervlakken nooddouche met groene EPS-coating (RAL 6032). Oogdouche van groen kunststof met witte drukknop. Voldoet aan de eisen van EN 15154-1 en -2. Inclusief veiligheidssticker "nooddouche" en "oogwasinstallatie" volgens ISO 3864-1. Volumestroom nooddouche: ca. 65 l/min bij 1,0 bar, ca. 110 l/min bij 3,0 bar. Volumestroom oogdouche: 9 l/min bij 1 bar, aansluiting G 3/4.

Optionele toebehoren



Koppel-/trekstangverlenging

2030061050
ZFAID0003

Reserve onderdelen

KWC

Nooddouchecombinatie

Modell-Linie: EMERGENCYSHOWERS | FAID0010

Nooddouches | Lichaamsdouches



Nooddouchekop met douchearm

2030018821
FAID0002



Wandarm

2030018827
ZFAID0001




Nooddouchekop

2030018810
FAID0001




Wandaansluitstuk

2000101156
ZFAID694



KWC



KWC

Veiligheidsteken nooddouche

2000101152
FAID904

Veiligheidsteken

2000101153
FAID903