


## KWC AQUAFIX

Instalační prvek pro pisoáry z ušlechtilé oceli s řízením sifonu

Modell-Linie: AQUAFIX | CMPX136

Instalační prvky | Instalační prvky pro pisoáry



### KWC-No.

**2030020069**

Instalační prvek pro pisoáry z ušlechtilé oceli

AQUAFIX instalační prvek pro pisoáry z ušlechtilé oceli s řízením sifonu, samonosná rámová konstrukce z oceli s práškovým nástřikem, testováno u TÜV, k samostatné montáži pro obklady zasucha, výškově nastavitelné upevnění pisoáru i připojení armatury a odtoku, předmontováno pro pisoár KWC CMPX538,

zvukově izolovaná stěnová průchodka G 1/2, univerzální odpadní koleno DN 50, závitové tyče k upevnění pisoáru, ochrana během stavebních prací a upevňovací materiál.

Rozměry 525 x 1120 mm (š x v)

### Technické údaje

Použití
Bezbariérové
ATT-WS-BUILTINMODEL
Nastavení výšky
Nominální průměr
Materiál
Minimální tloušťka zdi
Typ směšování
Velikost odtokové trubky
Celková hloubka
Celková výška
Celková šířka
Typ
Způsob montáže

záchod
Ne
BUILT-IN
200 mm
DN 15
ocel
135 mm
Ne
DN 50
135 mm
1,120 mm
525 mm
Montážní prvek
zeď a montáž na podlahu

### Volitelné příslušenství





## **KWC** AQUAFIX

Instalační prvek pro pisoáry z ušlechtilé oceli s řízením sifonu

**Modell-Linie: AQUAFIX | CMPX136**

Instalační prvky | Instalační prvky pro pisoáry

### **AQUAFIX Sada nástěnných úhelníků**

---

**2000100867**

ZCMPX140

---