


## KWC AQUAFIX

Instalační prvek se splachovací nádrží pro WC

Modell-Linie: AQUAFIX | AQFX0006

Instalační prvky | Instalační prvky pro WC



### KWC-No.

**2030020126**

Instalační prvek pro nástěnné WC mísy, rozměry 450 x 1120 mm (š x v)

AQUAFIX instalační prvek pro závěsné WC mísy, s podomítkovou splachovací nádrží. Samonosná rámová konstrukce z oceli s práškovým nástřikem, testováno u TÜV, k samostatné montáži pro obklady zasucha. Podomítková splachovací nádrž s izolací proti opocení, s 2 splachovacími množstvími (7,5 - 4,5 l nebo 4 - 2 l) nebo se splachováním start/stop, přenos aktivace pomocí pružných tlačných spirál, plnicí ventil

armaturové skupiny I, upevňovací spona pro připojovací WC koleno DN 90 / DN 100 se 4 možnostmi nastavení, komplet s ohebnou připojovací hadicí, připojovacím WC kolenem, závitovými tyčemi k připevnění WC, ochranou během stavebních prací a upevňovacím materiálem.

Rozměry 450 x 1120 mm (š x v)

### Technické údaje

Použití
Bezbariérové
ATT-WS-BUILTINMODEL
Nastavení výšky
Nominální průměr
Materiál
Minimální tloušťka zdi
Typ směšování
Velikost odtokové trubky
Celková hloubka
Celková výška
Celková šířka
Typ
Způsob montáže

WC
Ne
BUILT-IN
200 mm
DN 15
ocel
155 mm
Ne
DN 100
155 mm
1,120 mm
450 mm
Montážní prvek
zeď a montáž na podlahu

### Nezbytné příslušenství

## KWC AQUAFIX

Instalační prvek se splachovací nádrží pro WC

Modell-Linie: AQUAFIX | AQFX0006

Instalační prvky | Instalační prvky pro WC



Ovládací deska s 1 tlačítkem pro  
splachovací nádrž pod omítku

**2000067429**  
AQUA557

Ovládací deska se 2 tlačítky pro  
splachovací nádrž pod omítku

**2000067493**  
AQUA555

EXOS - A3000 open elektronické řízení  
wc pro splachovací nádrž

**2030036621**  
EXOS0027

AQUATIMER - A3000 open  
elektronické řízení wc pro splachovací  
nádrž

**2030021142**  
AT300051

### Volitelné příslušenství



AQUAFIX Sada nástěnných úhelníků

**2000100867**  
ZCMPX140