


KWC AQUAFIX Seinäasennuselementti

Modell-Linie: AQUAFIX | AQFX0006
Asennustelineet | Asennusyksiköt wc



KWC-No.

2030020126

Asennuselementti ripustettaville WC-istuimille, mitat 450 x 1120 mm (L x K)

AQUAFIX-seinäasennuselementti seinään asennettavalle WC-istuimelle, piilotetulla huuhtelusäiliöllä. Itsekantava jauhemaalattu teräs rakenne, TÜV-testattu, yksittäiseen asennukseen seinäverhouksen sisään. Piilotettu kondenssieristetty huuhtelusäiliö, kaksoishuuhtelutoiminto (7,5/4,5 l tai 4/2 l) tai huuhtelun käynnistä-/pysäytä -toiminto. Huuhtelutoiminnon käynnistys erittäin joustavilla painikkeilla, huuhteluventtiilin äänieristysluokka I. Asennustelineessä 4 kiinnityskohtaa, soveltuu WCyhteille DN 90 /

DN 100. Mukana joustava yhdysletku, WC-yhde, WC-istuimen kiinnityspultit, suojaus- ja asennustarvikkeet.

Mitat 450 x 1120 mm
Korkeuden säätö 0-200 mm
Syvyyden säätö 155-205 mm käytettäessä seinäkulmasarjaa seinälle asennusta varten

Tekniset tiedot

Sovellus
Käiteeton
ATT-WS-BUILTINMODEL
Korkeuden säätö
Nimellinen halkaisija
Materiaali
Minimi seinän vahvuus
Sekoituksen tyyppi
Ulostuloaukon halkaisija
Kokonaissyvyys
Kokonaiskorkeus
Kokonaisleveys
Tyyppi
Asennustapa
lviCode

WC
Ei
BUILT-IN
200 mm
DN 15
Teräs
155 mm
Ei
DN 100
155 mm
1,120 mm
450 mm
Asennuselementti
Seinä ja lattia asennus
0

Tarvittavat lisävarusteet

KWC AQUAFIX Seinäasennuselementti

Modell-Linie: AQUAFIX | AQFX006
Asennustelineet | Asennusyksiköt wc



Huuhtelupainike levyllä, 1 painikkeella

2000067429
AQUA557

Huuhtelupainike levyllä 2 painikkeella

2000067493
AQUA555

EXOS - A3000 open kosketusvapaa ohjauslaite

2030036621
EXOS0027

AQUATIMER-A3000 open WC - istuimen huuhtelu piezosensorilla

2030021142
AT300051

Valinnaiset lisävarusteet



AQUAFIX-Seinäkulmasarja

2000100867
ZCMPX140