


KWC AQUAFIX Bâti-support

Modell-Linie: AQUAFIX | AQFX0006
Unités d'installation | Bâti-support pour WC



KWC-No.

2030020126

Bâti-support pour WC accroché au mur, dimensions
450 x 1120 mm (L x H)

Bâti-support d'installation AQUAFIX pour WC suspendus, avec réservoir suspendu. Structure autoportante à charpente d'acier à revêtement poudré, certifiée TÜV, pour montage individuel sur cloison sèche. Réservoir de WC dissimulé avec isolation anti-condensation, chasse d'eau double volume (7,5-4,5 l ou 4-2 l) ou chasse d'eau start/stop, fonction de déclenchement via flexibles de pression spiralés, vanne de remplissage de classe de bruit I,

support de montage réglable sur 4 positions au coude de raccordement DN 90 / DN 100, livré complet avec flexible de raccordement, coude de raccordement de WC, boulons de fixation de WC, protection de construction et matériel de fixation.

Dimensions 450 x 410 x 1120 mm (L x H x P)

Données techniques

Application
Sans barrières
ATT-WS-BUILTINMODEL
Réglage de la hauteur
Diamètre intérieur
Matière
Épaisseur de paroi minimum
Type de mélangeur
Taille de l'évacuation
Profondeur totale
Hauteur totale
Largeur totale
Type
Type de montage

WC
Non
BUILT-IN
200 mm
DN 15
Acier
155 mm
Non
DN 100
155 mm
1,120 mm
450 mm
Élément d'installation
Montage mural et au sol

Accessoires nécessaires

KWC AQUAFIX Bâti-support

Modell-Linie: AQUAFIX | AQFX0006
Unités d'installation | Bâti-support pour WC



Plaque de déclenchement à 1 touche

2000067429
AQUA557



Plaque de déclenchement à 2 touches

2000067493
AQUA555



Commande du réservoir de chasse
d'eau EXOS.

2030036621
EXOS0027



Commande de WC électronique
AQUATIMER - A3000 open

2030021142
AT300051

Accessoires en option



Set supports muraux AQUAFIX

2000100867
ZCMPX140