


## KWC AQUAFIX Installatie-element

Modell-Linie: AQUAFIX | AQFX0007  
Installatie-elementen | Installatie-elementen voor toiletten



### KWC-No.

**2030020128**

Installatie-element voor barrièrevrij, wandhangend toilet,  
afmetingen 450 x 1120 mm (B x H)

AQUAFIX installatie-element voor barrièrevrij, wandhangend toilet met ingebouwd spoelreservoir. Zelfdragende gepoedercoate stalen frameconstructie, TÜV getest, voor afzonderlijke montage op droogbouwplaten. Spoelreservoir geïsoleerd tegen condenswater, met twee spoelvolumes (7,5-4,5 l of 4-2 l) of start/stop-spoeling, activering via flexibele drukspiraal, vlotter geluidsklasse I,

bevestigingssteun 4-voudig verstelbaar voor WC-aansluitbocht DN 90/DN 100, compleet met flexibele aansluitlang, WC-aansluitbocht, bevestigingsbouten voor toilet ruwbouwbescherming en bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 450 x 1120 mm (B x H)

### Technical Data

Toepassing
Barrièrevrij
ATT-WS-BUILTINMODEL
Hoogte aanpassing
Diameter nominaal
Materiaal
Minimum muurdikte
Type menging
Uitlaat diameter
Totale diepte
Totale hoogte
Totale breedte
Type
Type montage

WC-spoeling
Ja
BUILT-IN
200 mm
DN 15
Staal
155 mm
Neen
DN 100
155 mm
1,120 mm
450 mm
Installatie-element
Wand- en vloer bevestiging

### Vereiste toebehoren

## KWC AQUAFIX Installatie-element

Modell-Linie: AQUAFIX | AQFX0007  
Installatie-elementen | Installatie-elementen voor toiletten



**Bedieningsplaat met enkele spoelmogelijkheid**

**2000067429**  
AQUA557



**Bedieningsplaat met dubbele spoelmogelijkheid**

**2000067493**  
AQUA555



**AQUATIMER - A3000 open elektronische WC-sturing**

**2030021142**  
AT300051



**EXOS. WC-sturing spoelreservoir**

**2030036621**  
EXOS0027

### Optionele toebehoren



**AQUAFIX wandbeugel**

**2000100867**  
ZCMPX140



**CONTINA handgreep**

**2000103283**  
CNTX72F-R



**CONTINA wandklapgriep**

**2000103284**  
CNTX72F-L



**AQUAFIX bevestigingselement**

**2030019966**  
AQFX0003



**AQUAFIX bevestigingselement**

**2030019974**  
AQFX0004