

KWC-No.

2030032506

Sporgenza 190 mm

2030032507

Proiezione 130 mm

2030026612

Sporgenza 250 mm

Proiezione bocca

190 mm

130 mm

250 mm

Miscelatore termostatico F3E-Therm DN 15 installazione a parete con bocca orientabile e bloccabile, per lavabi. A comando optoelettronico, attivazione tramite riflessione manuale. Termostato con impugnatura in metallo, blocco della temperatura massima (43°) regolabile. Con possibilità di disinfezione termica manuale. Corpo in ottone cromato contenente sensore, elettronica di comando, cartuccia elettrovalvola e batteria al litio 6 V (CR-P2). Aeratore

laminare con regolatore di portata integrato, 6,0 l/min. Con allacciamenti regolabili dotati di valvole antiritorno, filtri e rosette da avvitare. bocca di erogazione 250 mm. flusso sanitario attivato 24 ore dopo l'ultimo azionamento, dispositivo per arresto del flusso in caso di riflessione permanente e memorizzazione dei dati statistici. Comunicazione e variazione dei parametri tramite telecomando bidirezionale disponibile in opzione.

Dati tecnici

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Si

Calcolo volume d'erogazione dell'acqua fredda

0.07 l/s

Calcolo volume d'erogazione dell'acqua calda

0.07 l/s

A3000 open-compatibile

No

Disinfezione termica regolata ex fabbrica

24 ore dopo l'ultimo intervento

Durata erogazione regolata ex fabbrica

10 Seconds

De-pressurizzato

No

con filtro

Si

Tempo di flusso regolabile

Si

Principio di funzionamento

Temporizzato elettronico

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Si

Diametro mandata

DN 15

Dimensione mandata

G 1/2 B

Meccanismo di bloccaggio

TOP-NONCERAMIC

Materiale connessioni

Ottone

Tempo massimo di flusso

255 Seconds

Pressione portata minima

1 bar

Durata minima erogazione

1 Seconds

Tipologia della miscelazione


Con termostato

Quantità batterie

1

Parametrizzazione

Telecomando



ATT-WS-POUPWASTESET	No
Connessione dell'alimentazione elettrica	BATTERY-6-V
Consumo elettrico	1.5 Voltampere
ATT-WS-POWTYPE	Batteria
Sistema protettivo IP	59K
ATT-WS-ROSETTES	Si
Interruzione di sicurezza	Si
Isolamento sonoro	No
bocca	ROTATING-BOT
Proiezione bocca	250 mm
Finitura della superficie	Cromato
Finitura superficiale del raccordo	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Si
Disinfezione termica	Disinfezione termica manuale
ATT-WS-TRANSFORMER	No
Tipo batterie	CR-P2
Tipo di montaggio	Installazione a parete
Funzionamento	Funzionamento a sensore
Tipologia del sensore	Sensore opto-elettronico
Tipologia sapone	Beverino
Flusso volumetrico a 3 bar	0.1 l/s
Collegamento all'acqua	Connessioni S
Colore accento	senza
Colore di base	Aspetto cromato (lucido)

Accessori opzionali



Telecomando bidirezionale

2030036654
ACEX9005



Telecomando con 2 funzioni

2030036849
ACEX9004



Alloggiamento aeratore

2000104778
ZTAPS0005



Connettore filettato

2030041416
ACXX9001


Pezzi di ricambio

KWC

Miscelatore elettronico a parete con termostato F3E-Therm

Modell-Linie: F3E | F3ET1003

Rubinerie per bagni | Rubinetterie elettroniche




Piastra di copertura

2030003258
EAQLT0002



Alloggiamento batteria

3600002063
ACEX9023




Cartuccia elettrovalvola

2030045522
ACXX9002



Lamina

2030053034
ASET2010



Sensore, ID 02/00001

2030041449
ASET1001



Regolatore del getto

2030012352
ETAPS0037




Bocca orientabile, 160 mm

2030032815
ASXX1002




Kit di montaggio

2030003401
EAQLT0009



Parte funzionale termostatica

2030003300
EAQLT0004



Arresto temperatura per leva

2030003296
EAQLT0003