

KWC-No.

2030029012

2030036693

Avec vidange automatique du tuyau de douche

Tuyau de vidage de douche

Non

Oui

Mitigeur mono commande à fermeture automatique F5S-Mix DN 15 en kit de montage complet, pour douches. Cartouche mélangeuse à arrêt automatique FRAMIC, à commande hydraulique, nécessitant peu de maintenance et sans stagnation, avec technique à disques de céramique, fermant automatiquement, indépendante de la pression de débit grâce à la construction à fluides séparés. Durée d'écoulement réglable en continu. Avec butée de température

réglable et sans torsion possible. Pour le raccordement à l'eau chaude et à l'eau froide. Structure entièrement métallique, parties visibles polies, en laiton chromé. Cadre de maintien avec joint profilé, plaque de recouvrement en inox 190 x 245 mm avec fixation par vis recouverte, rosace, clapets anti-retour et filtres. Ajustement de la profondeur de 25 mm.

Données techniques

Connexions supplémentaires

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

ATT-WS-BUILTINMODEL

Calcul débit de l'eau froide

Calcul débit de l'eau chaude

Circulation

A3000 open-compatible

Connexion avec distributeur d'eau payante

Hauteur de la plaque de recouvrement

Largeur de la plaque de recouvrement

avec filtre

Durée d'écoulement réglable

Principe de fonctionnement

pour douche à main

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Diamètre intérieur

Taille de l'alimentation

Mécanisme de fermeture

Matière du boîtier

Matière de l'installation

Durée maximale de rinçage

Pression dynamique minimale

Non

Oui

FINISHING

0.15 l/s

0.15 l/s

Non

Non

Pas possible

245 mm

190 mm

Oui

Oui

Fermeture automatique hydraulique

Non

Non

DN 15

G 3/4 B

TOP-CERAMIC

Acier inoxydable

Laiton

35 Secondes

0.5 Bar



KWC

Mitigeur encastré temporisé F5S-Mix

Modell-Linie: F5S | F5SM2004

Douches | Douches à commande hydraulique

Durée d'écoulement minimum	5 Secondes
Type de mélangeur	Oui
ATT-WS-ROSETTES	Oui
Arrêt de sécurité	Non
Tuyau de vidage de douche	Non
Isolation sonore	Non
Surface de finition du boîtier	Finition satinée
Finition de surface	Chromé
Finition de surface de l'armature	Poli
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Oui
Désinfection thermique	Non
ATT-WS-TRANSFORMER	Non
Type de montage	Installation encastrée avec boîte
Type d'opération	Opération manuelle
Type de douches	Équipement encastrée
Débit volumétrique à 3 bar	0.2 l/s
Raccordement à l'eau	THREAD
Position de la connexion de l'eau	Ce côté
Couleur d'accent	aspect chromé (brillant)
Couleur de base	Acier inoxydable
teamNumber	812423
sanitasTroeschNumber	6725 547

Accessoires nécessaires



Boîte système R5

2030028990
F5BX2001

Accessoires en option



Kit prolongateur pour F5S-Mix

2030044781
ACSM2001

Pièces de rechange



Bouchon chromé

2030053006
ASSX9004



Poignée du bouchon de pression

2030050753
ASSM9004




Arret de température

2030046188
ASSM1002



Bague de sécurité

2030048357
ASSX9003



Rosace

2030045510
ASXM2003



Cartouche temporisé FRAMIC

2030046185
ASSM9001




Joint filtres 16 x 8 x 1,6 mm

2000104720
ASXX1012




Backflow preventer DN 10

2000104687
ASXX9010




Cadre

2030045472
ASXX9004



Plaque de couverture en acier inoxydable

2030045475
ASXM2001



Tuyau pneumatique

2000106114
ESHOW0070



Set d'entretien

2000109019
ZWSPL0024



Produit de nettoyage CHROMOL

2000105091
ZWSPL0023



Outil de démontage

2030047203
ACXX9003