

#### KWC-No.

2030029012

2030036693

Met automatische douchebuisleiding

#### Douchepijp spui

Neen

Ja

F5S-Mix zelfsluitende eengreepsmengkraan DN 15 als afbouwset voor wandinbouw in de ruwbouwset, voor douches. Zelfsluitende FRAMIC-m engpatroon, hydraulisch gestuurd, onderhoudsarm en stagnatievrij, met keramische schijftechniek, automatisch sluitend, onafhankelijk van de stromingsdruk dankzij de constructie met gescheiden kamers. Stromingstijd traploos instelbaar. Met

instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag. Voor aansluiting op warm en koud water. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchromd. Bevestigingsraam inclusief profielafdichting, roestvrijstalen afdekplaat 190 x 245 mm met verborgen schroefbevestiging, verchromde kunststof rozet, terugslagbegrenzers en zeven. Diepteverstelling 25 mm.

#### Technical Data

Extra aansluitingen

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

ATT-WS-BUILTINMODEL

Debiet koud water

Debiet warm water

Circulatie

A3000 open-compatibel

Verbinding met betaalde waterafgifte

Hoogte van de afdekplaat

Breedte van de afdekplaat

met filter

Instelbare looptijd

Werkingsprincipe

voor handdouche

Hygiënespoeling

Diameter nominaal

Inlaat omvang

Vergrendelmechanisme

Materiaal behuizing

Materiaal montage

Maximale looptijd

Minimum dynamische druk

Minimale looptijd

Neen

Ja

FINISHING

0.15 l/s

0.15 l/s

Neen

Neen

Niet mogelijk

245 mm

190 mm

Ja

Ja

Hydraulisch zelfsluitend

Neen

Neen

DN 15

G 3/4 B

TOP-CERAMIC

Roestvrij staal

Messing

35 Seconden

0.5 bar

5 Seconden



## KWC

### F5S-Mix zelfsluitende inbouwkraan

Modell-Linie: F5S | F5SM2004

Douches | Zelfsluitende douchekranen

Type menging	Ja
ATT-WS-ROSETTES	Ja
Veiligheidsuitschakeling	Neen
Douchepijp spui	Neen
Geluidsisolatie	Neen
Oppervlakafwerking behuizing	Zijdeglans
Oppervlaktebehandeling	Verchroomd
Montageoppervlak	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Ja
Thermische desinfectie	Neen
ATT-WS-TRANSFORMER	Neen
Type montage	Wandinbouw met inbouwdoos
Type bediening	Manuele werking
Type douche	Wandinbouw fitting
Volumestroom bij 3 bar	0.2 l/s
Wateraansluiting	THREAD
Positie van wateraansluiting	Van zijkant
Accentkleur	Chroom-look (glanzend)
Basiskleur	STAINLESSSTEEL

#### Vereiste toebehoren




#### R5 Systembox voor inbouwkransen

2030028990

F5BX2001

#### Optionele toebehoren



## KWC

### F5S-Mix zelfsluitende inbouwkraan

Modell-Linie: F5S | F5SM2004

Douches | Zelfsluitende douchekranen

#### Set met verlengstukken voor F5S-Mix

**2030044781**

ACSM2001

#### Reserve onderdelen



#### Stop verchromd

**2030053006**

ASSX9004



#### Drukop van handvat

**2030050753**

ASSM9004



#### Temperatuurstop

**2030046188**


ASSM1002



#### Veiligheidsring

**2030048357**

ASSX9003



#### Rozet

**2030045510**


ASXM2003



#### FRAMIC Zelfsluitende mengpatroon

**2030046185**


ASSM9001



#### Bevestigingskader

**2030045472**

ASXX9004



#### Afdeklaat in roestvrij staal

**2030045475**

ASXM2001



#### Onderhoudsset

**2000109019**

ZWSPL0024



#### Reinigingsmiddel CHROMOL

**2000105091**

ZWSPL0023



**KWC**

F5S-Mix zelfsluitende inbouwkraan

**Modell-Linie: F5S | F5SM2004**

Douches | Zelfsluitende douchekranen